盐雾腐蚀试验箱

产品名称	盐雾腐蚀试验箱
公司名称	东莞市毫克检测仪器有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:毫克仪器 型号:SA203
公司地址	苏州市吴中区石湖东路80号
联系电话	051267083079 15995758658

产品详情

毫克仪器专业力学实验机生产商，1220s连接器插拔力试验机，s205按键开关荷重曲线仪为毫克仪器有限公司专利产品（可登陆国家知识产权局网站专利检索中查询）。另外生产的sa5000立式扭力试验机，sa3000系列弹簧拉压试验机，sa6000卧式扭力试验机技术走在国内前沿。承接各类非标力学实验机。客户有知名连接器生产商，汽车生产商以及上游厂家，手机生产商（世界顶级手机生产商），电脑生产商，，电脑下游厂商，以及质监所，研究所等。成功出口到韩国，日本，美国，巴西，印度。
一、盐雾腐蚀试验箱用途 本系列产品为人工模拟海洋性气候的盐雾腐蚀试验设备，可对电工设备、金属材料与制品的镀、涂层等进行加速腐蚀性能变化试验。可按gb/t2423.17《电工电子产品环境试验 试验ka：盐雾试验方法》及iec60068-2-11《基本环境试验规程第二部份：试验、试验ka：盐雾》和iso9227《人工模拟气候腐蚀试验－－盐雾试验》等标准进行相关的盐雾试验，同时也可做醋酸盐雾试验。本系列产品设计生产执行国家gb/t10587《盐雾试验箱技术条件》。 （1）品名：可程式盐水喷雾试验机
（2）型号：60型，90型，120型系列 （3）规格说明：㈠ 内箱尺寸：600*450*400*mm （w*d*h*） 以60型为例㈡ 外箱尺寸：约1075*630*1185*mm（w*d*h*） 以60型为例㈢ 电源:220v 单相1.5kw 50hz
（4）箱体材料：㈠ 试验机箱体采用浅灰色pvc板，厚度8mm，耐用温度在65°C。， 结构牢固。㈡ 试验室盖密封采用透明压克力耐冲击板，厚度5mm。㈢ 隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。㈣ 压力空气桶采用sus#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。㈤ 试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。
（5）盐雾试验箱技术依据： 依照jis、astm、cns、gb标准参数操作设定。㈠ 盐水喷雾试验；nss 、 acss。 试验室：50°C±1°C。 压力空气桶：63°C±1°C。 盐水雾化池: 50°C±1°C。㈡ 耐腐蚀试验：cass 。 试验室： 50°C±1°C。 压力空气桶：63°C±1°C。 （6）盐雾试验机空气供应系统： 空气压力为1kg/cm2分两段调整。一段为大略调整2kg/cm2，采用进口空气过滤器，附有排水功能。二段为精密调整1kg/cm2，1/4 压力表, 显示精密准确。 （7）喷雾方式：㈠ 伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行。㈡ 喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度。㈢ 喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。
（8）加热系统： 采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确,耗电量少。纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。

（9）控制系统：㈠ 试验室、压力桶都采用液晶型双数显温度控制器,具有微电脑自动演算功能,

控制误差±1.0°C线路板经防潮防腐蚀处理，精度高，寿命长。㈡
试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120°C㈢
液晶数显可程序时间控制器、停电记忆功能0.1s~9999h㈣积时器0~99.99h㈤继电器㈥
翘板带灯式开关，可连续工作25000次。（10）加水系统：
采用自动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防 止缺水超高温损伤仪器。
（11） 除雾系统： 停机时清除试验箱内盐雾，防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。
（12）安全保护装置：㈠低水位时，自动切断电源，安全警示灯装置亮灯显示。㈡
超温时，自动切断加热器电源，安全警示灯装置亮灯显示。㈢
试药（盐水）水位低时，安全警示灯装置亮灯显示。㈣
漏电保护功能，防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。（13）标准安装配备：㈠
v型/o型置物架 12 支㈡计量筒 1 支㈢温度指示针 1 支㈣收集器 1 支㈤玻璃喷嘴 1 支㈥湿度杯 1 个㈦
玻璃过滤器 1个㈧喷雾塔 1套㈨自动加水系统 1套㈩除雾系统 1套 附件： 试药氯化钠 2瓶（500克/瓶）
操作说明书 1份 具体盐雾试验机的资料参数请来电咨询或登录主网站www.as1718.com , www.haoke17.com
查询 购买毫克仪器的试验机，全球客户送货上门，售后人员免费当面培训，直到学会为止。试验机校准
不设任何密码，可以自主校验，保质期过后可以自主找其他供货商维修。试验机硬件驱动，系统备份，
解决客户的后顾之忧。插拔力试验机，荷重曲线仪计量精度优于0.5%（国家最高级），整机保修两年，
传感器在保修范围内。