

山东淄博含量93%活性氧化铝球

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 山东淄博含量93%活性氧化铝球 |
| 公司名称 | 淄博凯欧化工有限公司 |
| 价格 | 5300.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:凯欧 型号:ko-54 比表面积:3002/g |
| 公司地址 | 淄博高新区中润大道 |
| 联系电话 | 0533-3811110 |

产品详情

山东淄博含量93%活性氧化铝球 质保两年

活性氧化铝具有吸附容量大、比表面积大、强度高、热稳定性好等特点，可广泛应用于化工、石化、天然气和化肥等工业中作吸附剂、干燥剂及催化剂,纺织、冶金等行业的仪表风干燥，变压吸附空分装置中，吸附露点可达-41度以上，也可用于钢铁、石油裂解气、乙稀、丙稀中的液相及气相深度干燥。

晶体: γ - Al_2O_3 型 分子式: $Al_2O_3 \cdot nH_2O$ (0分子量:102<分子量<=117

常用规格：1-3mm、2-4mm、3-5mm、4-6mm、5-8mm等。

技术标准：

| 指标名称 | 单位 | 技术标准 |
|-----------|----|------|
| Al_2O_3 | % | 93 |
| SiO_2 | % | 0.10 |
| Fe_2O_3 | % | 0.04 |

| | | |
|--------|-------------------|-----------|
| n 2o | % | 0.45 |
| 灼烧减量 | % | 8.0 |
| 松装密度 | g/ml | 0.68-0.75 |
| 比表面积 | m ² /g | 280 |
| 孔容 | ml/g | 0.38-0.42 |
| 静态吸附容量 | % | 17 ± 1 |
| 吸水率 | % | 55 |
| 晶相 | / | x-p l2o3 |
| 破碎强度 | n/粒 | 180 |

活性氧化铝对气体、水蒸气和某液体的水分有选择吸附本领。吸附饱和后可在约175-315 加热除去水而复活。吸附和复活可进行多次。除用作干燥剂外，还可从污染的氧、氢、二氧化碳、天然气等中吸附润滑油的蒸气。并可用作催化剂和催化剂载体和色层分析载体。

厂家直销，量大从优

网址：<http://www.koyhl.com> 阿里巴巴：<http://kaiouhg.1688.com>

联系人: 马璇 联系电话：0533-3811110 13964309730