

RC906H-FEE1-BL 瑞斯康达

产品名称	RC906H-FEE1-BL 瑞斯康达
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:瑞斯康达 型号:RC906H-FEE1-BL 产地:北京
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

产品详情

hdlc型eth-单e1协转

rc905-ee1-ac/dc 10base-t以太网接口至成帧e1接口转换器，台式设备，桌面型，可设置带宽，转发速率 $n \times 64\text{kbps}$ ($n \leq 32$)，e1接口75 非平衡bnc接口与120 平衡rj-45接口可选，可提供交流220v或直流-48v两种设备选择。

rc906-ee1 10base-t以太网接口至成帧e1接口转换器，模块式设备，可网管，可设置带宽，转发速率 $n \times 64\text{kbps}$ ($n \leq 32$)，e1接口为75 非平衡cc3接口或bnc接口，可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用。

rc906-ee1-bl 10base-t以太网接口至成帧e1接口转换器，模块式设备，可网管，可设置带宽，转发速率 $n \times 64\text{kbps}$ ($n \leq 32$)，e1接口为120 平衡rj-45接口，可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用。

rc906-fxe1-m 100base-fx快速以太网光口至单路e1接口转换器，模块式设备，可远端网管，双纤多模，可设置带宽，转发速率 $n \times 64\text{kbps}$ ($n \leq 32$)，e1接口为75 非平衡cc3接口或bnc接口，可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用；传输距离0~2km。

rc906-fxe1-bl-m 100base-fx快速以太网光口至单路e1接口转换器，模块式设备，可远端网管，双纤多模，可设置带宽，转发速率 $n \times 64\text{kbps}$ ($n \leq 32$)，e1接口为120 平衡rj-45接口，可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用；传输距离0~2km。

rc906-fxe1-s1 100base-fx快速以太网光口至单路e1接口转换器，模块式设备，可远端网管，双纤单模，可设置带宽，转发速率 $n \times 64\text{kbps}$ ($n \leq 32$)，e1接口为75 非平衡cc3接口或bnc接口，可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用；传输距离0~25km。

rc906-fxe1-bl-s1 100base-fx快速以太网光口至单路e1接口转换器，模块式设备，可远端网管，双纤单模，可设置带宽，转发速率 $n \times 64\text{kbps}$ ($n \leq 32$)，e1接口为120 平衡rj-45接口，可插入rc002-16十六槽机箱

、四槽机箱或单槽机箱中使用；传输距离0~25km。 rc906-fxe1-s2 100base-fx快速以太网光口至单路e1接口转换器，模块式设备，可远端网管，双纤单模，可设置带宽，转发速率 $n \times 64\text{kbps}$ ($n \leq 32$)，e1接口为75 非平衡cc3接口或bnc接口，可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用；传输距离10~60km。 rc906-fxe1-bl-s2 100base-fx快速以太网光口至单路e1接口转换器，模块式设备，可远端网管，双纤单模，可设置带宽，转发速率 $n \times 64\text{kbps}$ ($n \leq 32$)，e1接口为120 平衡rj-45接口，可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用；传输距离10~60km。 rc906-fxe1-s3 100base-fx快速以太网光口至单路e1接口转换器，模块式设备，可远端网管，双纤单模，可设置带宽，转发速率 $n \times 64\text{kbps}$ ($n \leq 32$)，e1接口为75 非平衡cc3接口或bnc接口，可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用；传输距离15~120km。 rc906-fxe1-bl-s3 100base-fx快速以太网光口至单路e1接口转换器，模块式设备，可远端网管，双纤单模，可设置带宽，转发速率 $n \times 64\text{kbps}$ ($n \leq 32$)，e1接口为120 平衡rj-45接口，可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用；传输距离15~120km。 rc916-fxe1-s1 100base-fx快速以太网光口至单路e1接口转换器，模块式设备，可远端网管，单纤双波长，发射波长1550nm，可设置带宽，转发速率 $n \times 64\text{kbps}$ ($n \leq 32$)，e1接口为75 非平衡cc3接口或bnc接口，可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用；传输距离0~25km。 rc916-fxe1-bl-s1 100base-fx快速以太网光口至单路e1接口转换器，模块式设备，可远端网管，单纤双波长，发射波长1550nm，可设置带宽，转发速率 $n \times 64\text{kbps}$ ($n \leq 32$)，e1接口为120 平衡rj-45接口，可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用；传输距离0~25km。 rc916-fxe1-s2 100base-fx快速以太网光口至单路e1接口转换器，模块式设备，可远端网管，单纤双波长，发射波长1550nm，可设置带宽，转发速率 $n \times 64\text{kbps}$ ($n \leq 32$)，e1接口为75 非平衡cc3接口或bnc接口，可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用；传输距离10~50km。 rc916-fxe1-bl-s2 100base-fx快速以太网光口至单路e1接口转换器，模块式设备，可远端网管，单纤双波长，发射波长1550nm，可设置带宽，转发速率 $n \times 64\text{kbps}$ ($n \leq 32$)，e1接口为120 平衡rj-45接口，可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用；传输距离10~50km。 rc905-4ee1-ac/dc a、m 四路以太网接口至单路e1接口转换器，台式设备，桌面型，m版可远端网管，可设置带宽，提供四个10base-t以太网接口和一个e1接口，e1接口75 非平衡bnc接口与120 平衡rj-45接口可选，可提供交流220v或直流-48v两种设备选择。