

# 陶瓷氟美斯除尘滤袋

产品名称	陶瓷氟美斯除尘滤袋
公司名称	泊头市新天环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新天环保
公司地址	泊头市冯三番
联系电话	0317-8545844 18713796222

## 产品详情

### 河北新天环保专业生产氟美斯除尘滤袋

，厂家直销。氟美斯针刺毡是由两种或两种以上的耐高温纤维混合及层状复合针刺毡而成。氟美斯针刺毡除尘滤袋具备三维成孔的高温效过滤材料。氟美斯针刺毡的优点在于具有耐高温、耐酸碱腐蚀、耐磨、抗折等特点，经过不同表面的化学处理后与后整理技术。氟美斯除尘滤袋具有易清灰，拒水防油等特点。氟美斯除尘滤袋与玻璃纤维针刺毡除尘布袋相比其耐磨性，抗折性以及剥离性能均有明显的提高，可承担高风量，高浓度粉尘捕集。氟美斯针刺毡与其它合成纤维滤料相比，氟美斯针刺毡克服了其它化学纤维伸长率大，耐温低等特点，并且氟美斯除尘滤袋价格更加宜于其他耐高温除尘布袋。该产品广泛应用于陶瓷、铝铜材、发电、氧化锌、炭黑、冶炼、铸造、水泥、金属制品等领域的工业捕尘。炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘系统。

垃圾焚烧炉、燃煤锅炉、流化床锅炉等烟气过滤。

沥青混凝土搅拌，建材、水泥、陶瓷、石灰、石膏等生产场所。

铝电解、铅、锡、锌、铜及其他稀有金属的冶炼烟气过滤，微细物料回收，液、固分离。

化工、焦炭、炭黑、染料、制药、塑胶等领域的液固分离及微细物料回收。

采矿、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的粉尘治理和净化收集。

### 氟美斯除尘滤袋

是采用诺美克斯或p84、pps等化学纤维与玻璃纤维混合及层状复合针刺成毡，以实现更高、更新的物理或化学性能。氟美斯针刺毡市场上常见的品牌有多种，如氟美斯、氟耐尔等。该滤料具有耐高温、高强度、抗酸碱、耐磨、耐折等特点，经不同的表面化学处理后，还具有易清灰、拒水防油、防静电等特点。与玻璃纤维针刺毡相比，其耐磨性、抗折性、过滤速度、剥离强度、使用寿命等均有明显提高。其成本比玻璃纤维针刺毡约高出20%左右，但使用寿命在同类工况下高出一倍以上。可广泛应用于钢铁、有色金属冶炼、化工、炭黑、建材、火电等行业。该产品是与玻纤毡相比具有如下优点：

- 1、耐温性能优良，可达到260度
- 2、耐磨，耐曲绕性，耐折性更加优异
- 3、机械强度显著提高
- 4、初阻力和运行阻力降低
- 5、过滤效率提高
- 6、过滤风速提高
- 7、使用寿命显著提高
- 8、对粉尘的适应性提高

氟美斯滤袋是由二种或二种以上的耐高温纤维混合及层状复合，以实现氟美斯滤袋更高、更新的物理及化学性能。氟美斯滤袋具有耐高温、高强度、抗酸碱腐蚀、耐磨、抗折等特点，氟美斯滤袋经过不同的表面化学处理与后整理技术，氟美斯滤袋还具有易清灰，拒水防油、防静电等特点。

【氟美斯除尘滤袋的参数】

品种性能		fms9806	fms9807	fms9808	fms9809	fms9810
		高温型（高炉煤气用） fms9806	通用型fms9807	耐强酸型fms9808	耐强高温型fms9809	常温型 fms9810
克重(g/m <sup>2</sup> )		>800	>800	>800	>800	>800
厚度(mm)		2.4-3.0	2.4-3.0	2.4-3.0	2.5	2.1
透气度(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /min)		8-15	8-15	8-15	8-15	8-15
断裂强度	经向	>1800	>1800	>1800	>1800	>2000
	纬向	>1800	>1800	>1800	>1800	>2000
断裂伸长率	经向	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10

	纬向	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
	连续工作温度( )	260	240	220	400	150
	短时工作温度( )	300	260	280	450	170
	过滤风速(m/min)	0.5-1.5	0.5-1.5	0.5-1.5	0.5-1.5	0.5-1.5
	耐酸性	优	优	优	优	优
	耐碱性	良	良	优	良	良
	耐磨性	良	良	优	中	优
	水解稳定性	良	良	优	良	良
	后处理方法	特氟隆处理				