

## RC906G-FX4E1-S1 协议转换器

产品名称	RC906G-FX4E1-S1 协议转换器
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:瑞斯康达 型号:RC906G-FX4E1-S1 产地:深圳
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

## 产品详情

整件设备型号：rc906g - a - b - c

型号说明：

rc906g：代表是用于rc002 机箱、具有反向复用功能的e1 协议转换器。

a 域：表明以太网接口类型和e1 接口数量，可以是fee1、fxe1、fe4e1、fx4e1、fe8e1、fx8e1。

fee1 表示以太网接口是电口，e1 有1 路；

fxe1 表示以太网接口是光口，e1 有1 路；

fe4e1 表示以太网接口是电口，e1 有4 路；

fx4e1 表示以太网接口是光口，e1 有4 路；

fe8e1 表示以太网接口是电口，e1 有8 路；

fx8e1 表示以太网接口是光口，e1 有8 路；

b 域：表明e1 接口类型。可以是空白、bl。

空白：表示是75 欧非平衡接口；

bl：表示是120 欧rj45 平衡接口；

c 域：仅仅对于以太网光接口设备有意义，电接口设备此处为空白；光接口设备此处表明以太网光

www.raisecom.com 用户使用手册

3

接口类型，可以是m,s1,s2,s3,s15,ss13,ss15,ss23,ss25。

rc906g-fee1 模块式设备，单槽卡，提供1个以太网电接口，1个e1非平衡接口

rc906g-fxe1- 模块式设备，单槽卡，提供1个以太网光接口，1个e1非平衡接口

rc906g-fee1-bl 模块式设备，单槽卡，提供1个以太网电接口，1个e1平衡接口

rc906g-fxe1-bl- 模块式设备，单槽卡，提供1个以太网光接口，1个e1平衡接口

rc906g-fe4e1 模块式设备，双槽卡，提供1个以太网电接口，4个e1非平衡接口

rc906g-fx4e1- 模块式设备，双槽卡，提供1个以太网光接口，4个e1非平衡接口

rc906g-fe4e1-bl 模块式设备，单槽卡，提供1个以太网电接口，4个e1平衡接口

rc906g-fx4e1-bl- 模块式设备，单槽卡，提供1个以太网光接口，4个e1平衡接口

rc906g-fe8e1 模块式设备，双槽卡，提供1个以太网电接口，8个e1非平衡接口

rc906g-fx8e1- 模块式设备，双槽卡，提供1个以太网光接口，8个e1非平衡接口

rc906g-fe8e1-bl 模块式设备，双槽卡，提供1个以太网电接口，8个e1平衡接口

rc906g-fx8e1-bl- 模块式设备，双槽卡，提供1个以太网光接口，8个e1平衡接口

注1：上述型号中- 表示以太网光口设备的光头类型，为可选项，详细参数可参见表2-1