

军队车辆避雷针,专业烟囱避雷针,机房防雷设备公司

产品名称	军队车辆避雷针,专业烟囱避雷针,机房防雷设备公司
公司名称	河南扬博防雷工程有限公司
价格	300.00/元
规格参数	品牌:迪舰 型号:DJ-D-2/100M/TV 视频信号工作电压Un:5V
公司地址	郑州市东明路174号农资大厦
联系电话	0371-60916071

产品详情

军队车辆避雷针,武汉机房防雷设备公司,河南非金属接地模块,变电站二次防雷

迪舰-二合一防雷器产品集成摄像机电源、视频信号,完全保护为一体。采用高能防浪涌元器件,大功率长寿命,独立无干扰线路串连线路设计三级滤压保护,tvs雪崩精准钳位线路确保低残压无干扰,特殊生产工艺,先进的劣化报警技术,外观新颖、大方.安装方便.集成式设计,成本低、效果好、高性能。可对各种新型交流流定点摄像机进行一体化精细防浪涌/防雷/避雷/过流过电压保护。

(本产品自主知识产权国家专利技术,仿冒必究) 产品特性: 多功能防浪涌电压精细保护 大流量(10~20ka) 低残压(tvs雪崩钳位线路) 高速反应(1~25ns)
劣化指示(视频信号切断技术) 全保护(二合一设计) 低损耗(进口插件线对线设计)
长寿命免维护(5年质保)(3ka下试验连续冲击100次) 防线路出错保护 交直流电源通用
三级滤压串联保护 独立线路无干扰

进口插件低损耗

产品参数:

产品名称	二合一视频监控防雷器	
产品型号	dj-d-2/100m/tv	
电源额定工作电压un	220v	12~48v
电源最大持续工作电压uc	255v	70v
电源3ka下保护水平up	<1200v	<300v

视频保护水平up	<12v
电源标称放电电流in(8/20)	单极10ka 两极20ka
电源最大放电电流imax(8/20)	单级20ka 两极40ka
视频标称放电电流in(8/20)	单5ka 两极10ka
电源反应时间ta	<25ns
视频反应时间ta	<1ns
电源额定负载电流	3a
视频信号工作电压un	5v
最大持续工作电压uc	6.8v
视频传输率vs	1~20mbps
插入损耗 ae	ae<0.5db
回波损耗 ar	20db
电源/视频	电缆引线或接线柱/bnc
外壳材料	金属外壳
外壳规格/安装空间	长*宽*高 11.5*6.5*4cm 安装空间不小于 23*10*6cm
保护等级	3级滤压精细级保护
外壳防护等级	ip20
失效模式	对地短路
接地电阻 /线径	4 2.0mm ²
工作温度范围	-40 ~ +70
空气相对湿度	室内温度条件下30% ~ 90%

军队车辆避雷针,武汉机房防雷设备公司,河南非金属接地模块,变电站二次防雷