

工业气体管道式过滤器

产品名称	工业气体管道式过滤器
公司名称	南京博滤工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BOLINDUSTRY
公司地址	南京市江北横梁工业园
联系电话	025-52265538

产品详情

产品概述：

博滤工业baf系列管道式精密过滤器，采用纯正sus304/316优质不锈钢材料，依据《gb 150-2011钢制压力容器》或asme标准进行生产制造，内外表面镜面抛光，可满足卫生级工艺要求！产品体积小，处理流量大，安装维护便捷。

baf气体过滤器内部可安装多种材质、精度滤芯，标准接口，更换灵活，通用性强。当安装ptfe（疏水性聚四氟乙烯滤膜）滤芯，在气体条件下，可实现100%绝对过滤效率。

博滤工业提供多种进出口连接方式，规格齐全，可满足各种流量和工艺条件。产品索引：氢气过滤器|氩气过滤器|氦气过滤器|氮气过滤器|氧气过滤器|硫化氢过滤器|天然气过滤器|瓦斯气过滤器|沼气过滤器|氨气过滤器|不锈钢压缩空气过滤器|不锈钢气体过滤|不锈钢气体管道过滤器|工业气体过滤器|高纯气体过滤器|不锈钢管道过滤器|压缩空气不锈钢过滤器|不锈钢管道式过滤器|不锈钢管道精密过滤器|气体过滤器厂家|气体管路过滤器|气体管道式过滤器|气体管路终端过滤器|气体管道终端过滤器|气体除菌过滤器|空气除菌过滤器|不锈钢除菌过滤器|卫生及除菌过滤器|快装卡箍除菌过滤器。

技术参数： 壳体材质：不锈钢（sus304、sus304l、sus316、sus316l）；

密封圈材质：buna-n、ptfe、viton、silicon； 工作温度：-80~250 ；

筒体连接：快开卡箍连接、法兰连接； 法兰标准：gb、hg、sh、hgj、jb、ansi、jis等国家和行业标准（卫生级工艺中选择：快装接口，维护便捷）；

制造、检测标准：gb150标准（或用户指定）。 表面处理：机械抛光、喷丸亚光处理、电化学抛光。

设计压力：可选10bar、16bar、25bar、40bar标准压力等级（其它规格提供定制）

滤芯形式：10-40"标准双开口或单开口滤芯（最高精度0,003um@气体值）；

产品应用：

制药及食品饮料工业中的各种工艺气体的过滤应用及气体的除菌处理；

博滤工业baf气体过滤器，尤其适用于化工、石油、电力、制药、啤酒、食品、乳品饮料、化妆品等行业，诸多高纯工业气体的精密过滤，如氢气、氩气、氦气、氮气、氧气、硫化氢、天然气、瓦斯气、沼气、氨气管路终端过滤；

baf气体过滤器可安装金属粉末烧结滤芯，以应对高温、高压气体过滤场合；

安装ptfe微孔膜折叠滤芯，在干燥或潮湿条件下均具有100%的除菌过滤效率，滤芯支持完整性检测；

滤芯数量可由1-20只之间任意选择，根据气体流量及精度要求；滤芯长度10-40"任意组合。

联络bolindustry博滤工业或当地代表处，以获取更多产品信息。