

油泵过滤器滤芯

产品名称	油泵过滤器滤芯
公司名称	南京博滤工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BOLINDUSTRY
公司地址	南京市江北横梁工业园
联系电话	025-52265538

产品详情

博滤工业swq-50、swq-80、swq-100、swq-150系列不锈钢烧结烧结网折叠滤芯，广泛应用于空压机控制油泵过滤器系统，对于设备油路进行精密过滤，保护设备正常运行。产品索引：swq50滤芯，swq80滤芯，swq100滤芯，swq150滤芯，swq-50油滤芯，swq-80油滤芯，swq-100油滤芯，swq-150油滤芯，swq50不锈钢滤芯，swq80不锈钢滤芯，swq100不锈钢滤芯，swq150不锈钢滤芯，空分机组油滤芯，空分车间油滤芯，空分机组控制油滤芯，swq不锈钢滤芯，swq油滤芯，空压机swq滤芯，swq空压机油滤芯。

采用不锈钢纤维烧结毡折叠滤芯：

孔隙率高，博滤工业采用比利时贝卡特烧结毡，该纤维介质孔隙率高达85%以上，几乎是粉末烧结和丝网滤芯的一倍以上。

博滤工业不锈钢烧结毡折叠滤芯具有渗透性好，非常低的压降优点。

不锈钢折叠滤芯具有出色的机械强度，耐高压可达20mpa。

不锈钢折叠滤芯具有出色的耐腐蚀能力，耐高温0-1000 。

精度：滤芯液体过滤等级绝对额定值为1-100 μm ；气体过滤绝对额定值为0.1-10 μm 。

规格：直径： \varnothing 185；长度：1500-1000mm不等。

采用不锈钢烧结网折叠滤芯：

博滤工业swq系列不锈钢滤芯主滤材采用多层不锈钢五层烧结网、不锈钢编织网和不锈钢纤维烧结毡构成，以及混合滤层。滤芯采用非折叠多层覆叠工艺的多层整体结构，由外保护层，过滤层，分流层，加强层，内支撑层，可耐受高压差，适用于一般较低流量场合，以及在线自动反清洗过滤工艺。可增加一层保护丝网，形成六层烧结滤网结构，以耐受更高压差场合。

产品具有优异的机械性能，抗高低温性能及化学稳定性。

全不锈钢结构、耐腐蚀、耐高温。易于清洗，反洗，反吹，如在线自清洗过滤系统。 bol-ss/z过滤精度范围1-300 μ m。

可提供产品定制服务：单网、网组合、sus冲孔板+单网或网组合、sus冲孔板+烧结网。

根据流量需求，博滤工业采用专利打褶折叠工艺，以获取最大过滤通量。

联络bolindustry博滤工业或当地代表处，以获取更多产品信息。