

# 全聚丙烯PP单袋袋式过滤器

产品名称	全聚丙烯PP单袋袋式过滤器
公司名称	南京博滤工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BOLINDUSTRY
公司地址	南京市江北横梁工业园
联系电话	025-52265538

## 产品详情

**产品概述** 博滤工业fsmp-s系列产品采用全pp（聚丙烯）材质一次性整体注塑而成，产品整体刚性优良，无死角，无泄漏。过滤器内部由冲孔板制作的网篮支撑着液体过滤袋，液体由进水口流入，经液体过滤袋过滤后流出，杂质则被拦截在液体过滤袋当中，过滤袋可更换或清洗。博滤工业整台过滤器材质为聚丙烯制造，耐腐蚀性强，耐热可达90℃，且耐用性出众。fsmp-s系列塑料袋式过滤器无需任何工具就可实现滤袋的更换，操作简便、便捷。滤袋亦为聚丙烯材质制成，同样具有耐腐蚀性，且具有多精度规格，以适应各种过滤需求。

**产品索引：**pp袋式过滤器，全pp袋式过滤器，ppr袋式过滤器，pph袋式过滤器，聚丙烯袋式过滤器，全聚丙烯袋式过滤器，ppr防腐袋式过滤器，pp防腐袋式过滤器，pph防腐袋式过滤器，塑胶袋式过滤器，塑料袋式过滤器，耐温袋式过滤器，防腐耐温袋式过滤器，塑料防腐袋式过滤器。南京博滤工业fsmp-s系列全聚丙烯单袋过滤器，采用一次性整体注塑成型结构，生产过程严格控制，确保产品稳定、高效运行，实现过滤精度和设备运行安全的双重保障。 **技术特性：**

工作方式：侧进底出。配合（材质：pp）的特种滤袋使用。

进出口方式：2 内丝（dn50法兰）。

fsmp-s过滤器设计压力：0.6mpa及1.0mpa压力等级。

过滤面积：0.25平米。

过滤流量：参照介质水(m<sup>3</sup>/h)：18-50（视过滤精度而定）。

过滤精度：1-500 μm。

fsmp-s系列袋式过滤工作耐温（持续）：65℃ @pp材质；90℃ @ppr材质。

**产品应用：**

博滤工业fsmp-s系列pp袋式过滤器，采用100%纯pp（聚丙烯）材质制成的，pp材料具有优异的化学稳定性，使得该pp全聚丙烯袋式过滤器能满足许多化学酸碱溶液过滤，在一定工作压力和温度允许的范围内，可替代不锈钢袋式过滤器，以降低设备购置成本。产品尤其适用于具有常规腐蚀性、过滤流量大、精度要求不高的场合（1-500  $\mu\text{m}$ ，1  $\mu\text{m}$ 以下博滤工业建议采用芯式加压过滤器）。

联络bolindustry博滤工业或当地代表处，以获取更多产品信息。