

V1265L

产品名称	V1265L
公司名称	广州台佳数控机床有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区旧水坑开发路3号
联系电话	020-39930556 13826049212

产品详情

技术参数：x轴（左右行程）	1200mm
y轴（前后行程）	650mm
z轴（上下行程）	600mm
主轴中心至立柱导轨距离	670mm
主轴端面至工作台面距离	160-860mm
工作台面尺寸	1300 × 600mm
t型槽（数目 × 尺寸 × 间距）	5 × 22 × 107.5
工作台最大承载重量	800kg
主轴锥孔（型号/安装尺寸）	bt40/ ∅ 150
主轴转速	10000rpm（标配）
主轴马达	11.5kw
x轴马达	3kw
y轴马达	3kw
z轴马达	3kw

刀库容量	24把
最大刀具直径 (满刀/邻刀空)	80/120mm
最大刀具长度	300mm
最大刀具重量	8kg
刀柄拉钉规格	45 °
三轴最大切削进给率	10 m/min
三轴快速移动	36m/min
定位精度	± 0.005mm
重复精度	± 0.003mm
机台重量	8000kg
机台占地尺寸 (长 × 宽 × 高)	3200 × 2500 × 2900mm
气压需求	6 ~ 9kg/cm ²
电源容量	30kw

标准配置：数控系统 日本 fanuc

伺服主电机 日本 fanuc

x、z轴伺服电机 日本 fanuc

主轴 台湾 罗羿

主轴轴承 日本 nsk

丝杆轴承 德国 fag

直线导轨 台湾 银泰/上银

滚珠丝杆 台湾 银泰/上银

刀库 台湾 圣杰/北钜

联轴器 国产 菱科

热交换器 台湾 瑞科

自动润滑系统 合资 河谷

冷却系统 台湾 宏奇

接触器 法国 施耐德

断路器 法国 施耐德

电气 法国 施耐德