

拉力试验机剥离力试验机

产品名称	拉力试验机剥离力试验机
公司名称	东莞市毫克检测仪器有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:毫克仪器 型号:SA8000
公司地址	苏州市吴中区石湖东路80号
联系电话	051267083079 15995758658

产品详情

毫克仪器专业力学实验机生产商，1220s连接器插拔力试验机，s205按键开关荷重曲线仪为毫克仪器有限公司专利产品(可登陆国家知识产权局网站专利检索中查询)。另外生产的sa5000立式扭力试验机，sa3000系列弹簧拉压试验机，sa6000卧式扭力试验机技术走在国内前沿。承接各类非标力学实验机。客户有知名连接器生产商，汽车生产商以及上游厂家，手机生产商(世界顶级手机生产商)，电脑生产商，，电脑下游厂商，以及质监所，研究所等。成功出口到韩国，日本，美国，巴西，印度。

材料拉力测试仪可测试橡、塑胶、胶带、薄膜、皮革、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建筑、石化、电工、车辆等材料,可做粘接力、剥离、撕裂、抗弯、抗折、压缩等试验，为品质管制、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。

拉力试验机试验机在光伏组件行业的应用：eva的检测（gb/t 18173.1-2000）用作光伏组件封装的eva，主要对以下几点性能提出要求：断裂张力强度：胶联后的eva断裂张力强度，反映了eva胶联后的抗断裂机械强度。断裂延长率：胶联后的eva断裂延长率，反映了eva胶联后的延伸性能。

剥离强度：反映了eva与玻璃的粘接强度。(1)取两块尺寸为300mm×20mm胶膜作为试样，分别按tpt/胶膜/胶膜/玻璃叠合。(2)按平时一次固化工序进行固化。(3)按gb/t 2790-1995规定进行检验。tpt的检测（gb/t 12952-2003）质量要求及来料检验：抗拉强度,纵向 170n/10mm，横向 170n/mm。

抗撕裂强度,纵向 140n/mm，横向 140n/mm。层间剥落强度，纵向 4n/cm，横向 4n/cm。

eva-剥落强度，纵向 20n/cm，横向 20n/cm。汽车零部件拉力试验机技术参数:1. 可进行拉力、压力、剥离、撕裂、离型力...等测试2. 可同时显示力量及变形量3. 内建公、英制单位，可任意切换4. 采用台湾台邦马达+驱动器5. 快拆式接头，能使用各种不同夹具6. 可直接连接印表机，输出报表7. 全电脑操作，进行机台控制、数据分析、打印报表等功能

8. 传动方式：精密滚珠丝杆，具防尘套，保护螺杆，增加使用寿命、精度。 9.
硬件安全保护：上、下极限、紧急停止钮保护。 拉力测试机技术参数：容量选择：5kgf~100kgf
50n~1kn任选 单位切换：gf.kgf.n.lbf.kn 解析度：1/250000 精度： 0.01% 最大行程：600mm(不含夹具)
测试速度：10~300mm/min 可调 马达：台湾台邦马达+驱动器 传动系统:台湾精密滚珠螺杆
控制系统及软件:utm测试软件 力量传感器:美国传力
机器外壳及抗压板:45#国家标准钢材烤漆处理及铝型材 操作:全电脑操作
胶带胶纸剥离力试验机机台尺寸：500×500×1200mm 重量：60kg 电源：1、220v/50hz 配置清单如下：
90度平行剥离专用夹具一套(共三个) 上，下平行夹具：宽50mm 剥离专用304不锈钢钢板两块
剥离力试验机系统安装盘一张 购买毫克仪器的试验机，全球客户送货上门，售后人员免费当面培训，直到学会为止。试验机校准不设任何密码，可以自主校验，保质期过后可以自主找其他供货商维修。试验机硬件驱动，系统备份，解决客户的后顾之忧。插拔力试验机，荷重曲线仪计量精度优于0.5%(国家最高级)，整机保修两年，传感器在保修范围内。

具体登录网站www.as1718.com www.haoke17.com查询