

# SuperMax 8100二维码扫描枪 高效扫描

产品名称	SuperMax 8100二维码扫描枪 高效扫描
公司名称	苏州供锦电子科技有限公司
价格	1000.00/把
规格参数	斯普锐:SuperMax 8100:CC
公司地址	江苏省苏州市吴江区开平路500号国贸大厦B座3层
联系电话	0512-63026632-809

## 产品详情

supermax 81 系列手持二维影像扫描设备是斯普锐智能系统有限公司推出的第一代二维条码读取产品。它拥有世界最先进的二维影像平台和行业领先的扫描性能以及持久的可靠性。supermax 8100系列手持二维影像扫描设备分为通用版本81xx-cc, 高清版本81xx-hd, dpm 版本81xx-dp。普通版本8100可以轻松读取打印质量差或者破损条码所有一维和二维条码，是一款扫描高效而且价格极具竞争力的产品。高清版81xx-hd 可以轻松读取3mil 及以上的所有一维条码和二维条码，是一款全面性能极佳的产品，同时可以满足客户不同领域的需求。81xxdp 版本可以读取所有材质的激光镭刻码，是81系列中性价比最高的手持产品,可以应对所有带有高反射材质的镭刻码、低对比度的针点码等，让客户轻松应对金属和塑料材质上的二维条码。

supermax 81系列符合人体工程学和针对各种应用环境特殊的设计，最大限度地减少了故障时间并提高了维修的方便性，从而提高生产率。小巧的外形设计适用于任何手型，握感舒适，消除操作人员的疲劳感。supermax 81系列手持二维影像扫描设备具有智能式多种接口一体化设计。scanner 会自动探测接口自动完成相应的转换。supermax 81系列手持二维影像扫描设备可象一般的激光扫描仪一样对一维和二维条形码进行极速扫描，让客户无需降低扫描质量或性能就可以实现二维条形码扫描，即使对破损或不清晰的条形码也可实现简单快速地一次性成功扫描。

### 特性

精确的红光瞄准器

尖端图像处理

世界级的二维扫描平台

高速，全方向的一维/二维码影像读取

4 种不同型号不同选择

手机屏幕条码读取

支持所有常见接口

简单易用

耐用设计ip54 防护，1.8m 抗摔

应用范围

制造业，电子，汽车，工业，医疗，物流和质量追溯管理。多种型号可提供不同的焦距和使用环境，能够更好地满足独特的产品需求。

筒维81系列产品规格书

类目	8100/8100	
<b>物理参数</b> physical characteristics		
外观尺寸 dimensions	16.8cmh × 10.2cml × 7.1cmw	18
重量 weight(w/o cable)	170g	
输入电源 power	5vdc ± 10%@450ma	
<b>性能参数</b> performance characteristics		
光源 light source	瞄准光点aimer : 617 nm led 照明illuminat	
视场 field of view	39.6 ° (h) × 25.8 ° (v)	
roll	0 - 360 °	
pitch	± 65 ° or greater	

yaw	± 60 ° or greater	
打印对比度 print contrast	不低于25% 25% minimum reflective	
<b>读码能力范围</b> symbology decode capability		
1d	pc/ean,upc/ean with supplementals , booklandean,issn,u 128,gs1-128,isbt 128, code 39,code 39 fullascii,trioptic co 11,matrix2 of 5,interleaved 2 of 5,discrete 2 of 5,codabar variants,korean 3 of 5,isbt con	
2d	pdf417,micropdf417,composite codes,tlc-39,data matrix,t	
motion tolerances	up to 25 in./63.5 cm per second	
接口支持 interfaces supported	usb:hid keyboard(default mode),com port emulation rs232/kbw:standard	usb:hid key em
minimum resolution	-sr:code 39 4.8mil;upc 60% 5 mil; pdf417 5 mil,datamatrix 7.5 mil  -hd:code 39 3 mil; upc 60% 5 mil; pdf417 4 mil,datamatrix 4.8 mil	-sr:co pdf4
工业保护ip rating		
电源 power supplies	标准232版本提供电源 power supplies are available for power over the host cable	
<b>用户环境</b> user environment		
工作温度 operating temp	0 to 40	
存储温度 storage temp	-40 to 70	
湿度 humidity	5% to 95% , non-condensi	

抗摔性 drop spec	承受多次1.8m高度跌落到混凝土地面 with stands m
环境光免疫 ambient light immunity	室内照明1600 lux 太阳光86000 lux immune to norma lux.immune to sunlight up to 86,
附件 accessories	
免手持模式 hands-free options	暂无 tbd

读码距离 decode ranges								
typical performance*	bar code type		code 39	code 39	100%upca	pdf 417	data matrix	qr cod
	symbol density		3 mil	20.0 mil	13.0 mil	6.8 mil	10.0 mil	20.0
typical working ranges	hd focus range (8100/8110)	near	5mm	8mm	8mm	5mm	5mm	100
		far	90mm	250mm	200mm	95mm	110mm	150
	hd focus range (dpm)	near	10mm	5mm	15mm	0mm	0mm	0m
		far	40mm	150mm	100mm	50mm	50mm	50
	sr focus range (8100/8110)	near	30mm	15mm	15mm	10mm	10mm	100
		far	120mm	350mm	350mm	150mm	180mm	350
		hd focus range			hd focus range		sr focus range	

