

瑞斯康达 光纤跳纤

产品名称	瑞斯康达 光纤跳纤
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:瑞斯康达 型号:SC/PC-SC/PC-SM-SS-1m 产地:深圳
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

产品详情

产品型号 产品描述

sc/pc-sc/pc-sm-ss-1m 物料代码：15.00.00.0003.01 sc接口转sc接口光纤跳线，单模、单根，长度1米。

sc/pc-sc/pc-sm-ss-3m 物料代码：15.00.00.0006.01 sc接口转sc接口光纤跳线，单模、单根，长度3米。

sc/pc-sc/pc-sm-ss-5m 物料代码：15.00.00.0007.01 sc接口转sc接口光纤跳线，单模、单根，长度5米。

sc/pc-fc/pc-sm-ss-1m 物料代码：15.00.08.0003.01 sc接口转fc接口光纤跳线，单模、单根，长度1米。

sc/pc-fc/pc-sm-ss-5m 物料代码：15.00.08.0008.01 sc接口转fc接口光纤跳线，单模、单根，长度5米。

sc/pc-fc/pc-sm-ss-10m 物料代码：15.00.08.0012.01 sc接口转fc接口光纤跳线，单模、单根，长度10米。

lc/pc-sc/pc-sm-ss-1m 物料代码：15.00.40.0001.01 lc接口转sc接口光纤跳线，单模、单根，长度1米。

lc/pc-sc/pc-sm-ds-1m 物料代码：15.00.40.0001.02 lc接口转sc接口光纤跳线，单模、双根，长度1米。

lc/pc-sc/pc-sm-ss-3m 物料代码：15.00.40.0003.01 lc接口转sc接口光纤跳线，单模、单根，长度3米。

lc/pc-sc/pc-sm-ss-5m 物料代码：15.00.40.0005.01 lc接口转sc接口光纤跳线，单模、单根，长度5米。

lc/pc-sc/pc-sm-ds-5m 物料代码：15.00.40.0005.02 lc接口转sc接口光纤跳线，单模、双根，长度5米。

lc/pc-lc/pc-sm-ss-1m 物料代码：15.00.42.0002.01 lc接口转lc接口光纤跳线，单模、单根，长度1米。

lc/pc-lc/pc-sm-ds-1m 物料代码：15.00.42.0002.02 lc接口转lc接口光纤跳线，单模、双根，长度1米。

lc/pc-lc/pc-sm-ss-15m 物料代码：15.00.42.0007.01 lc接口转lc接口光纤跳线，单模、单根，长度15米。

lc/pc-fc/pc-sm-ss-3m 物料代码：15.00.44.0002.01 lc接口转fc接口光纤跳线，单模、单根，长度3米。

lc/pc-fc/pc-sm-ss-10m 物料代码：15.00.44.0008.01 lc接口转fc接口光纤跳线，单模、单根，长度10米。

lc/pc-fc/pc-sm-ds-10m 物料代码：15.00.44.0008.02 lc接口转fc接口光纤跳线，单模、双根，长度10米。

sc/pc-sc/apc-sm-ss-3m 物料代码：15.00.02.0002.01
sc/pc接口转sc/apc接口光纤跳线，单模、单根，长度3米。

lc/pc-sc/apc-sm-ss-3m 物料代码：15.00.53.0004.01
lc/pc接口转sc/apc接口光纤跳线，单模、单根，长度5米。

sc/apc-fc/pc-sm-ss-3m 物料代码：15.00.14.0005.01
sc/apc接口转fc/pc接口光纤跳线，单模、单根，长度3米。

固定光衰减器

产品名称 产品描述

sc插头式-5db-固定式单模衰减器 物料代码：15.11.00.0001.01
阴阳式、单模衰减器、sc接头、固定衰减-5db。

sc插头式-10db-固定式单模衰减器 物料代码：15.11.00.0007.01
阴阳式、单模衰减器、sc接头、固定衰减-10db。

sc插头式-15db-固定式单模衰减器 物料代码：15.11.00.0011.01
阴阳式、单模衰减器、sc接头、固定衰减-15db。

sc插头式-20db-固定式单模衰减器 物料代码：15.11.00.0012.01
阴阳式、单模衰减器、sc接头、固定衰减-20db。

fc插头式-5db-固定式单模衰减器 物料代码：15.11.00.0002.01
阴阳式、单模衰减器、fc接头、固定衰减-5db。

fc插头式-10db-固定式单模衰减器 物料代码：15.11.00.0009.01
阴阳式、单模衰减器、fc接头、固定衰减-10db。

fc适配器型-5db-固定式通用衰减器 物料代码：15.11.00.0003.01
双阴式、通用衰减器、fc接头、固定衰减-5db。

fc适配器型-10db-固定式通用衰减器 物料代码：15.11.00.0006.01
双阴式、通用衰减器、fc接头、固定衰减-10db。

fc适配器型-15db-固定式通用衰减器 物料代码：15.11.00.0004.01
双阴式、通用衰减器、fc接头、固定衰减-15db。

fc适配器型-20db-固定式通用衰减器 物料代码：15.11.00.0010.01
双阴式、通用衰减器、fc接头、固定衰耗-20db。

fc适配器型-30db-可调式通用衰减器 物料代码：15.11.01.0001.01
双阴式、通用衰减器、fc接头、可调衰耗 -30db。

lc/pc插头式-1db-固定单模衰减器 物料代码：15.11.00.0017.01或15.11.00.0018.01
阴阳式、单模衰减器、lc接头、固定衰耗-1db、符合rohs标准。

lc/pc插头式-2db-固定单模衰减器 物料代码：15.11.00.0019.01
阴阳式、单模衰减器、lc接头、固定衰耗-2db、符合rohs标准。

lc/pc插头式-5db-固定单模衰减器 物料代码：15.11.00.0013.01
阴阳式、单模衰减器、lc接头、固定衰耗-5db、符合rohs标准。

lc/pc插头式-10db-固定单模衰减器 物料代码：15.11.00.0014.01
阴阳式、单模衰减器、lc接头、固定衰耗-10db、符合rohs标准。

lc/pc插头式-15db-固定单模衰减器 物料代码：15.11.00.0015.01
阴阳式、单模衰减器、lc接头、固定衰耗-15db、符合rohs标准。

lc/pc插头式-20db-固定单模衰减器 物料代码：15.11.00.0016.01
阴阳式、单模衰减器、lc接头、固定衰耗-20db、符合rohs标准。

光纤适配器

蓝色单口sc适配器/rohs 物料代码：20.11.30.0001.04 sc/pc-sc/pc、单口、蓝色法兰盘，符合rohs标准。

蓝色双口sc适配器/rohs 物料代码：20.11.30.0008.05 sc/pc-sc/pc、双口、蓝色法兰盘，符合rohs标准。

绿色单口sc适配器/rohs 物料代码：20.11.30.0009.02 sc/apc-sc/apc、单口、绿色法兰盘，符合rohs标准。

绿色双口sc适配器/rohs 物料代码：20.11.30.0010.02 sc/apc-sc/apc、双口、绿色法兰盘，符合rohs标准。

单口fc适配器（pc端面）物料代码：20.11.30.0014.01 fc/pc-fc/pc、单口、蓝色法兰盘。

蓝色双口lc适配器 物料代码：20.11.30.0002.01 lc/pc-lc/pc、双口、蓝色法兰盘。

单口sc-fc转接适配器 物料代码：20.11.30.0003.02 sc/pc-fc/pc、单口、接口转换法兰盘，符合rohs标准。