

15CrNi3MoV

产品名称	15CrNi3MoV
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	32000.00/吨
规格参数	品牌:15CrNi3MoV 型号:棒材 规格: 10- 300
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

产品详情

15CrNi3MoV(925A)	100mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	110mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	120mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	130mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	140mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	150mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	160mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	170mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	180mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	190mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	200mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	210mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	220mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	230mm	舰艇锻件用钢

15CrNi3MoV(925A)	240mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	250mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	260mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	270mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	280mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	290mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	300mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	310mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	350mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	400mm	舰艇锻件用钢
15CrNi3MoV(925A)	500mm	舰艇锻件用钢

15CrNi3MoV是一种舰艇锻件用钢，简称舰艇钢，钢代号：925A，执行标准：GJB5911-2006。

15CrNi3MoV适用范围：15CrNi3MoV适用于舰艇耐压壳体用厚度不大于120毫米的锻件及直径边长100-500的钢坯。也可作为舰艇锻件用钢。

15CrNi3MoV交货状态：一般交货以高温回火为主，也可调质处理。经缓冷处理可直接交钢坯。

15CrNi3MoV冶炼工艺：电炉+炉外精炼，也可电炉+电渣重熔。

15CrNi3MoV舰艇锻件用钢本规范规定了舰艇用5CrNi3MoV代号925A钢锻钢的要求、质量保证规定及交货准备等。本规范适用于舰艇耐压壳体用厚度不大于120mm的锻件及直径或边长为100mm~500mm的钢坯。也适用于其它结构用同种钢锻件或钢坯。

15CrNi3MoV适用于舰艇耐压壳体用厚度不大于120毫米的锻件及直径边长100-500的钢坯也由中国人民解放军海军标准出品。

15CrNi3MoV舰艇锻件用钢特性：当舰船在高速行进时，螺旋桨和舵板均有可能遭受含砂海水的冲刷及磨蚀。在停止运行时。则存在着海水中的静态腐蚀，各种因素共同作用的结果。决定了部件的使用寿命。对于螺旋桨材料的冲刷腐蚀、空蚀及磨蚀。国内外研究较多。然而对于舵板材料的研究比较少。L907A、921A是常用的舵板材料。925A钢坯奥氏体晶粒度为5级或者更细。

上海《高高兴晟特钢集团》15CrNi3MoV舰艇钢925A钢GJB技术条件打造.....

15CrNi3MoV舰艇锻件用钢上海高高兴晟商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真实信息、真格品质、真实价格提供15CrNi3MoV舰艇锻件用钢。