

地脚螺栓供应厂家优质货源

产品名称	地脚螺栓供应厂家优质货源
公司名称	山东华建能源机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华建 型号:地脚螺栓
公司地址	山东济宁市任城经济开发区山博路8号
联系电话	0537-3236107 13012603339

产品详情

铁路轨道配件地脚螺栓技术精巧。地脚螺栓不仅给您保质保量，功能牢靠。服务热线130-1260-3339。

钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级，其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理（淬火、回火），通称为高强度螺栓，其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成，分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如：

性能等级4.6级的螺栓，其含义是：

- 1、螺栓材质公称抗拉强度达400mpa级；
- 2、螺栓材质的屈强比值为0.6；
- 3、螺栓材质的公称屈服强度达 $400 \times 0.6=240$ mpa级

性能等级10.9级高强度螺栓，其材料经过热处理后，能达到：

- 1、螺栓材质公称抗拉强度达1000mpa级；
- 2、螺栓材质的屈强比值为0.9；
- 3、螺栓材质的公称屈服强度达 $1000 \times 0.9=900$ mpa级

螺栓性能等级的含义是国际通用的标准，相同性能等级的螺栓，不管其材料和产地的区别，其性能是相同的，设计上只选用性能等级即可。

强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8gpa和10.9gpa，8.8公称抗拉强度800n/mm²公称屈服强度640n/mm²

一般的螺栓是用"x.y"表示强度的， $x*100$ =此螺栓的抗拉强度， $x*100*(y/10)$ =此螺栓的屈服强度（因为按标识规定：屈服强度/抗拉强度= $y/10$ ）如4.8级，则此螺栓的，抗拉强度为：400mpa，屈服强度为： $400*8/10=320$ mpa

大力加强党风廉政建设，促进企业健康持续发展，华建地脚螺栓国际品质，超低价格，成就你我的未来，来电请拨130-1260-3339。