

河南电源防雷器,烟囱避雷针图片,河南防雷产品

产品名称	河南电源防雷器,烟囱避雷针图片,河南防雷产品
公司名称	河南扬博防雷工程有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:迪舰 型号:DJ-D-100M/4TV 保护线路:4路
公司地址	郑州市东明路174号农资大厦
联系电话	0371-60916071

产品详情

河南电源防雷器,烟囱避雷针05j212-f146,河南防雷产品,自动升降避雷针,郑州防雷接地材料,军队车辆避雷针

名称：四路视频监控防雷器

型号: dj-d-100m/4tv

品牌: 迪舰

颜色：黑色 尺寸：14.5*7.6*5cm 净重：800g

产品介绍:

迪舰-视频监控防雷器,采用高能防浪涌元器件,大功率长寿命,串连线路设计三级滤压保护,进口tvs雪崩线路钳位低残压,特殊生产工艺,外观大方新颖.安装方便.主要用于视频信号线路精细防浪涌/过流过电压保护,单路/四路/16路多路集成传输接口,完全满足用户需要.是监控工程同轴电缆保护首选产品.

产品特性:

多功能防浪涌过电压精细保护

大流量 (5~10ka)

低残压 (tvs雪崩线路钳位)

高速反应(1ns)

劣化指示(视频信号切断技术)

低损耗(进口插件线对线设计)

长寿命免维护(5年质保)

三级滤压保(串联保护)

产品适用:

本产品用于同轴电缆信号线

产品参数:

产品名称	四路视频监控防雷器
产品型号	dj-d-100m/4tv
保护线路	4路
外观规格	14.5*7.6*5 cm
额定工作电压un	5 v
最大持续工作电压uc	12 v
保护水平up	< 12 v
标称放电电流in(8/20)	5 ka
最大放电imax(8/20)	10 ka
反应时间ta	< 1 ns
视频传输率vs	1~20 mbps
插入损耗 ae	ae<0.2 db
回波损耗 ar	20 db
外壳材料	金属外壳
保护等级	精细级保护
外壳防护等级	ip 20
接线方式	bnc
保护模式	3级滤压 精细保护
接地电阻 /线径	4 2.5m ²

工作温度范围	- 40 ~ +70
空气相对湿度	室内温度条件下30% ~ 90%
执行标准	gb18802.1、iec61643-1

河南电源防雷器,河南防雷产品,自动升降避雷针,郑州防雷接地材料,军队车辆避雷针