

316不锈钢波纹管厂价防爆抗震性优秀

产品名称	316不锈钢波纹管厂价防爆抗震性优秀
公司名称	深圳市弘泰金属材料有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:宝钢 型号:齐全 质量:符合欧盟标准
公司地址	深圳市宝安区松岗镇碧头第二工业区金嘉利工业园56号
联系电话	0755-29103737 13713610300

产品详情

深圳市弘泰金属材料有限公司专业生产、销售各种型号和规格的不锈钢管，广泛应用于建筑装饰、机械化工、家具制造、食品饮料和市政环保等领域。弘泰不锈钢精选新日铁，宝钢和太钢等大型厂家优质原料，产品具有成型度好、光泽度高、弯折性强和坚固耐用等特点，产品广销海内外，产品质量及服务态度深受海内外客商赞赏。

波纹软管采用奥氏体不锈钢材料或按用户要求的材料制造，具有优良的柔软性，耐蚀性，耐高温性（-235 ~ +450），耐高压性（最高为32mpa），在管路中可对任何方向进行连接，用以温度补偿和吸收振动、降低噪声、改变介质输送方向、消除管道间或管道与设备间的机械位移等，双法兰金属波纹软管对有位移、振动的各种泵、阀等的柔性接头尤为适用。

波纹软管分类

不锈钢软管使用的波纹管有两种，一种是螺旋形波纹管，另一种是环形波纹管。

螺旋形波纹软管

螺旋形波纹管是波纹呈螺旋状排布的管形壳体，在相邻的两波纹之间有一个螺旋升角，所有的波纹都可通过一条螺旋线连接起来。

环形波纹软管

环形波纹管是波纹呈闭合圆环状的管形壳体，波与波之间由圆环波纹串联而成。环形波纹管由无缝管材或焊接管材加工成形。受加工方式制约，较之螺旋形波纹管，其单管长度通常较短。环形波纹管的优点

是弹性好、刚度小。

波纹管特点

- 1.施工性好：不锈钢波纹管为薄壁软管，总体重量减轻，极大的降低了施工作业负荷以及施工时间。
- 2.耐腐蚀性：波纹管的主体是用304或316L不锈钢成型的，两端采用不锈钢接头或碳钢接头，具有良好的耐腐蚀性。确保了密封性。
- 3.耐高压：考虑了波纹管实际工作压力、使用环境及使用状况等多方面的因素，全部参数都经过了周密的计算及反复试验，确保其在工作中的承压安全。
 - 4.种类多：现有波纹管通径范围：dn8-dn4000，其他根据客户要求定制。
 - 5.防震、防错位：不锈钢波纹管具有良好的挠性和补偿位移的特点。
 - 6.外观美：外观澄亮，永久光亮如新。
 - 7.抗震性及高速性
 - 8.本身可传递扭矩，在普通机械密封运转中，必须附加传递密封的结构
 - 9.泄漏点少。

深圳市弘泰金属材料有限公司对所有产品都严格按照国际标准组织生产,产品符合中国gb、美国astm、日本jis、德国din等国际国内标准,现已获iso9001、is09002认证，所出厂产品都有rohs指令的sgs报告和材质证明!

【销售热线：陈杰：13713610300 电话：0755-29103737 qq:2639356499】