

颗粒膨胀珍珠岩 99.9 (%)

产品名称	颗粒膨胀珍珠岩 99.9 (%)
公司名称	信阳市平桥区军创珍珠岩厂
价格	.00/个
规格参数	产商:信阳市平桥区军创珍珠岩厂 含量:99.9 (%) 密度:0.065 (g/cm3)
公司地址	平桥区黑马石工业园
联系电话	86 0376 3791139 13526008086

产品详情

产商	信阳市平桥区军创珍珠岩 含量	99.9 (%)	
	厂		
密度	0.065 (g/cm3)	硬度	2-3
材质	珍珠岩	表观密度	80 (kg/m3)
导热系数	0.052 (w/(m . k))	最高使用温度	750 ()

膨胀珍珠岩（又称膨胀粉）是一种无毒、无味、不燃、不腐、耐酸碱、保温、隔音隔热，内部呈蜂窝状结构产品，是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，在1400 以上高温延时烧结而制成的一种白色或浅色的优质绝热保温材料，可与不同的胶结料配制制成如憎水珍珠岩制品、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。

珍珠岩主要用于建筑物屋面及墙体的保温、隔热；建筑材料的轻质骨料；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；农业及园艺的无土栽培、改良土壤，保水保肥等，被广泛应用于石油、化

工、电力、建筑、冶金等行业。