

供应200L塑料搅拌桶，塑料加药箱，加药桶

产品名称	供应200L塑料搅拌桶，塑料加药箱，加药桶
公司名称	慈溪福瑞塑料容器有限公司
价格	245.00/只
规格参数	品牌:福瑞 型号:M-200L
公司地址	慈溪市周巷镇劳家埭村后陈家埭64号
联系电话	18367481453

产品详情

供应200L塑料搅拌桶，塑料加药箱，加药桶厂家

24小时服务热线：18367481453

在水处理工程中加药箱主要用于各种药剂的搅拌、溶解、储存，再通过计量泵或水射器将药液投加到各投加点。加药箱外形分为方形和圆形，材质为聚乙烯（pe），通过滚塑技术一次成型，上部预设了计量泵及搅拌机的安装位置，搅拌机、加药箱、计量泵三合一，使用非常方便。提示：加药箱预设的计量泵及搅拌机安装位置，并不完全通用于所有品牌、型号的计量泵及搅拌机，具体安装时需要由客户根据实际情况作出相应调整。

产品规格

名称	规格型号
加药桶(聚乙烯)	方药桶
	圆药桶
	kc-120l，450×400×700mm
	mc-100l， ϕ 450×460mm，h=790mm
	mc-200l， ϕ 580×580mm，h=930mm
	mc-500l， ϕ 800×800mm，h=1200mm

mc-1000l , æ1250 × 1250mm , h = 1300mm

卫生标准：符合国家gbn84卫生标准。

耐腐蚀指标：

介质	浓度	条件	单位	指标	参考标准
硫酸	28%-30%	60 - 5h	g/m3	+0.033	gb4219-84
盐酸	28%-30%	60 - 5h	g/m3	+0.58	gb4219-84
硝酸	38%-42%	60 - 5h	g/m3	+0.20	gb4219-84
氢氧化钠	38%-42%	60 - 5h	g/m3	+0.011	gb4219-84

产品物理机械性能指标：

项目	测试方法	计量单位	性能值
冲击强度	gb1013-79	kJ/m2	15.7
变曲强度	gb1012-79	mpa	15.3
拉伸强度	gb1010-79	mpa	15.6
伸长率	gb1010-79	%	> 100
硬度	gb1011-60	度	93

订货须知：订货时需注明所购产品型号、尺寸、数量等。