

闭孔珍珠岩 信阳军创珍珠岩厂

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 闭孔珍珠岩 信阳军创珍珠岩厂 |
| 公司名称 | 信阳市平桥区军创珍珠岩厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产商:信阳军创珍珠岩厂 含量:99 (%) 密度:0.150 (g/cm3) |
| 公司地址 | 平桥区黑马石工业园 |
| 联系电话 | 86 0376 3791139 13526008086 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------------------------|--------|-----------------------------|
| 产商 | 信阳军创珍珠岩厂 | 含量 | 99 (%) |
| 密度 | 0.150 (g/cm3) | 硬度 | 3.5 |
| 耐火温度 | 1580 ~ 1770 () | 产地 | 信阳 |
| 品牌 | 军创 | 产品类别 | 窑炉工业窑炉用保温材料 |
| 材质 | 珍珠岩 | | |
| 材质 | 珍珠岩 | 表观密度 | 80-350 (kg/m3) |
| 导热系数 | 0.0284-0.054 (w/(m . k)) | 最高使用温度 | 800 () |

闭孔珍珠岩

是一种酸性玻璃质溶岩矿物质，经过特种技术处理和生产工艺加工形成内部多孔、表面玻化封闭，呈球状体细径颗粒，是一种环保型新型无机轻质绝热材料,与有机类保温材料相比，具有不燃烧、强度高和使用寿命长等优点。该产品经电炉高温膨胀，使膨胀后的微珠颗粒表面呈微圆型且有着连续的玻化外壳，孔隙封闭而内部基本为空心结构。具有强度高、质轻、绝热、防火、耐高温、耐老化、吸水率小等优异性能且易分散等显著特点，可替代粉煤灰漂珠、玻璃微珠、膨胀珍珠岩、聚苯颗粒等诸多传统轻质骨料在不同制品中的应用，可提高砂浆流动性，广泛应用于墙体内外保温砂浆、装饰板、保温板的轻质骨料使用，同时可代替部分漂珠使用。还可作为建筑、冶金、消防材料、热力管道、工业窑炉（轻质耐火砖方面）等行业使用。我们生产的高细度产品可做橡胶、搪瓷、纸张、塑料的填料、钻井泥浆，还可作口腔印模材料方面的使用。

| | |
|--------------------------|--------------|
| 粒度 (mm) : | 0.5-1.5 |
| 容重(kg/m ³) : | 80-350 |
| 成球率 : | 80-95% |
| 表面玻化率 : | 95% |
| 导热系数(w/m.k) : | 0.0284-0.054 |
| 吸水率 (真空抽滤法测定的%) : | 20%-50% |
| 筒压强度 (1mpa压力的体积损失率%) : | 38%-46% |
| 耐火度 : | 1208-1360 |
| 使用温度 : | 800 |

