珍珠岩膨胀粉——1000袋起批！

产品名称	珍珠岩膨胀粉——1000袋起批！
公司名称	信阳市平桥区军创珍珠岩厂
价格	.00/个
规格参数	产商:信阳市平桥区军创珍珠岩厂 含量:99（%） 密度:0.065-0.078（g/cm3）
公司地址	平桥区黑马石工业园
联系电话	86 0376 3791139 13526008086

产品详情

产商	信阳市平桥区军创珍珠岩厂	含量	99（%）
密度	0.065-0.078（g/cm3）	硬度	0.12-3.1

材质	珍珠岩	表观密度	80（kg/m3）
导热系数	0.052（w/(m．k)）	最高使用温度	750（℃）

膨胀珍珠岩（又称膨胀粉）是一种无毒、无味、不燃、不腐、耐酸碱、保温、隔音隔热，内部呈蜂窝状结构产品。是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，在1400℃以上高温延时烧结而制成的一种白色或浅色的优质绝热保温材料，可与不同的胶结料配制制成如憎水珍珠岩制品、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。

膨胀珍珠岩主要用于建筑物屋面及墙体的保温、隔热；建筑材料的轻质骨料；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；农业及园艺的无土栽培、改良土壤，保水保肥等，被广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业。