

德国HYDRA电容器

产品名称	德国HYDRA电容器
公司名称	上海琨辉实业有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:HYDRA 型号:全系列
公司地址	上海市虹口区丰镇路806号1号楼6楼
联系电话	021-65041783 13901600675

产品详情

电力电容

prb dpm和prb dpmg两款电力电容是为低压无功补偿系统而设计,应用于： -
电机、变压器等固定功率因数补偿 - 自动功率因数校正设备 - 调谐电容组和纯电容器组

工艺 hydra 电容器是由有三个独立绕组之间焊接而成,使用独立绕组可以降低损耗、承受浪涌电流冲击及热量及时释放真空罐注将空气和湿气从电容器内部排出,避免电极氧化和局部放电,保证电容器的稳定性和长使用寿命.电容器内部可以实现三角或星型连接(没有特殊要求为三角连接)prb dpm电容器内罐装是植物油(不含pcb),prb dpmg电容器内罐装是气体(氮气)

安全 所有电容器都安装过压分离保护装置.当电容器内部发生大量电气击穿,产生气体使铝壳内气压迅速上升引起顶盖膨胀及凹边拉伸,到达一定极限时内部连接线分离,电容器和电网随之断开(为确保实现过压分离,在电容器上端铝盖及端子不得受阻)

自愈 电容器在过热、过载等情况下,聚丙烯薄膜会被击穿,形成一个没有金属化层的绝缘区,这时电容器自愈功能开始工作,在自我修复后电容器可以继续工作,减少的电容量可以忽略不计

放电 不允许有开关、熔断器或任何其他隔离设备在电力电容器和放电装置之间,电力电容器在3分钟内降低到低于75v.hydra prb dpm和prb dpmg电力电容上都配有放电电阻

端子 端子设计为双向三孔安装方式(ip 20),其两两相对端子导通,单孔内可以连接多股铜芯电缆,电缆截面不超出25mm²

常用型号举例 : prb dpm15/480 d prb dpm 20/480 d prb dpm 25/480 d prb dpm 30/480
d prb dpm 35/480 d prb dpm 15/525 d prb dpm 20/525 d prb dpm 25/525 d prb
dpm 30/525 d prb dpm 35/525 d