

涤纶针刺毡除尘器滤袋，除尘布袋专业厂家

产品名称	涤纶针刺毡除尘器滤袋，除尘布袋专业厂家
公司名称	泊头市威尔康环保设备有限公司
价格	36.00/条
规格参数	品牌:威尔康 型号:120*2500
公司地址	河北省沧州市泊头市交河工业园区
联系电话	0317-8087389 15076476076

产品详情

威尔康是一家专业生产除尘器滤袋的优质厂家，其生产的此类产品具有耐高温、高强度、抗酸碱腐蚀、耐磨、抗折等特点，另外它还具有易清灰、拒水防油、防静电等功能。我们公司生产的除尘器滤袋产品主要有氟美斯除尘布袋、拒水防油涤纶针刺毡、涤纶针刺毡除尘器布袋、玻璃纤维针刺毡、耐高温美塔斯除尘布袋和pps高温除尘器滤袋。其中我们生产的拒水防油涤纶针刺毡之所以防油是因为氟化物助剂配制混合工作液浸渍为原料进行生产制造的，这种材料使工作液与滤料纤维大分子结构中某些基团起反应形成大分子链，这种大分子链可以改变纤维与水、油的亲和性能，这样能使布袋表面张力降低，会降低到水和油的表面张力，这样也就达到了聚水防油的目的。我们生产的拒水防油针刺毡除尘器滤袋在袋式除尘器运行的过程中会对气体中粉尘含有较多水分和油性的物质，还有较多油性和吸湿性和易潮解性粉尘等都会被我们的这类产品过滤掉，它的过滤效率很高，另外它还有易于剥离性和抗粘性。延长除尘器滤袋寿命的注意事项：新工艺旧布袋不应混装，避免损坏时间不同影响除尘设备正常工作；注意布袋的老化，采取消除措施并更换滤袋；滤布不宜挂得过松或过紧，过松容易积尘，过紧容易拉坏；注意保存更换下来的布袋；要经常进行检查并维修，防止布袋发生堵塞。

除尘器滤袋技术参数：纤维组成 涤纶短纤 基布组成 涤纶长丝 克重 500g/m² 厚度 1.70mm

断裂强度 经 1200n/5cm 纬 1500n/5cm 断裂伸长率 经 25% 纬 40%

透气度 (m³/m²·min) 14 130 经向干热收缩率 < 1% 130 纬向干热收缩率 < 1%

连续工作温度 130deg 瞬间工作温度 150deg 表面处理 热定型、烧毛、轧光

泊头市威尔康环保设备有限公司

地址：河北省泊头市交河工业园区

电话：0317-8087389

传真：0317-8087389

手机：15076476076

在线qq:2519923865

联系人：何会文

邮箱：2519923865@qq.com

网址：www.wekccq.com