

瑞斯康达RC3000 PCM复用器

产品名称	瑞斯康达RC3000 PCM复用器
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:瑞斯康达 型号:RC3000 产地:北京
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

产品详情

rc006-12走线架 与机箱配合使用，19英寸宽度。

rc006 - fans1 独立外置风扇系统，19英寸结构，高1u，上下通风方式。

sub-pwrii-dc 150w直流电源盘，共三种型号：-48v/150w、-24v/150w和110v/300w。标配1根线缆，pol-dc-dsub(30)/nc 4m，物料代码30.98.01.0001.01。如需自行购买，建议购买通过3c认证的线径在1.5平(平方毫米)以上的专用铜芯电源线。标配1个cable头，5.08-3pf/cable头/ul。（物料代码20.52.50.0004.01）

sub-pwr -dc-300 300w直流电源盘，电源线从机箱后出线，为可选配置的大功率电源板。在使用fe16e1板或32fxs板时建议配备两块300w直流电源板，并且必须配置风扇。标配1根线缆，pol-dc-dsub(30)/nc-4m，长度4米，物料代码30.98.01.0001.01。如需自行购买，建议购买通过3c认证的线径在1.5平(平方毫米)以上的专用铜芯电源线。标配1个cable头，5.08-3pf/cable头/ul。（物料代码20.52.50.0004.01）

sub-pwrm-dc 300w智能直流电源盘，2:1宽电压输入范围-38.4v ~ -57.6v，支持在位监测、故障上报功能，支持电源环境温度实时上报功能，支持输入、输出电压过欠压分级告警等功能。标配1根线缆，pol-dc-dsub(30)/nc-4m，长度4米，物料代码30.98.01.0001.01。

sub-pwrii-ac 各项指标与sub-pwrm-ac相同，唯一区别在于没有电源板卡各信息的监控功能。标配1根线缆，pol-ac-国标三插/品尾-0.75mm2-2.5m，物料编码20.62.00.0010.01。

sub-pwrm-ac ac/dc电源，输入ac90~265v，输出5v60a+48v6a，600w输出，电源支持热插拔功能，具有热备份功能，输入输出指示、故障指示功能，电压输出监控，过温保护，过温点130度，可自动恢复，防雷保护，防雷等级+/-6kv，8.输入欠压保护，欠压点ac85v，可自动恢复。标配1根线缆，pol-ac-国标三插/品尾-0.75mm2-2.5m，物料编码20.62.00.0010.01。

ms3-power-dc-100 3u机箱直流电源。方案配置中建议优先选用此电源盘。标配1根线缆，pol-dc-dsub(30)/n

c-4m，长度4米，30.98.01.0001.01。如需自行购买，建议购买通过3c认证的线径在1.5平(平方毫米)以上的专用铜芯电源线。标配1个cable头，5.08-3pf/cable头/ul。（物料代码20.52.50.0004.01）

ms3-power-ac-100 3u机箱交流电源。当rc3000-6机箱中，必须使用交流电且没有语音业务盘时使用。标配1根，pol-ac-国标三插/品尾-0.75mm²-2.5m，长度2.5米，物料编码20.62.00.0010.01

ms3-power-dc-150 3u机箱直流150w电源。标配1根线缆，pol-dc-dsub(30)/nc-4m，长度4米，30.98.01.0001.01。如需自行购买，建议购买通过3c认证的线径在1.5平(平方毫米)以上的专用铜芯电源线。标配1个cable头，5.08-3pf/cable头/ul。（物料代码20.52.50.0004.01）

ms3-power-hpac

功率200w的3u机箱交流电源。当rc3000-6机箱中有语音业务盘，且必须使用交流电时使用。价格高，慎用

rc3000-15 6u平台机箱，13个业务槽位和2个电源槽位，共15槽。（机箱标配8个空拉手条，1个电源空面板）包含配件：三寸光盘(rc3000-15成套用户手册(p100r001_02))，m6*16-十字盘头-铬6个，m6-卡式螺母-镍6个，m3*6-十字盘头-铬12个，rc006-12 防尘网棉4个，保护接地用压接圆形端子(m4)2个，线缆工程可打印不干胶标签纸/rohs1个，a、b型标签各1个，有线静电手环1个，束线带 3*100mm20个，束线带 4*150mm20个。

rc3000-15 升级版机箱，6u，13个业务槽位和2个电源槽位，共15槽。（机箱标配8个空拉手条，1个电源空面板）包含配件：三寸光盘(rc3000-15成套用户手册(p100r001_02))，m6*16-十字盘头-铬6个，m6-卡式螺母-镍6个，m3*6-十字盘头-铬12个，rc006-12 防尘网棉4个，保护接地用压接圆形端子(m4)2个，线缆工程可打印不干胶标签纸/rohs1个，a、b型标签各1个，有线静电手环1个，束线带 3*100mm20个，束线带 4*150mm20个。

rc3000-6 3u平台机箱，5个业务槽位，1个主控盘槽位和2个电源槽位，共8槽。（机箱标配）包含配件：三寸光盘(用户使用手册)，m6*16-十字盘头-铬6个，m6-卡式螺母-镍6个，挂耳2个，m3*6-十字盘头-铬12个，脚垫/rohs4个，保护接地用压接圆形端子(m4)2个，线缆工程可打印不干胶标签纸/rohs1个，a、b型标签各1个，有线静电手环1个，束线带 3*100mm20个，束线带 4*150mm20个。

rc3000-15-dxc rc3000-15交叉核心，提供交叉控制及网管功能。

rc3000-15-dxc rc3000-15交叉核心，提供交叉控制及网管功能。

rc3000-6-dxc rc3000-15交叉核心，提供交叉控制及网管功能。

rc3000-15-stm1-x

sdh上联接口盘，单盘上行接口为2路155m光接口，支持盘内光口保护倒换，支持跨盘的保护倒换。

rc3000-15-stm1-s1

rc3000-15-stm1-s2

rc3000-15-stm1-s3

rc3000-15-stm1-ss1

rc3000-15-stm1 rc3000-15 (e.30) 的stm1群路盘，提供2路的stm1光接口，sfp接口；提供4路eos，为10/100m自适应rj45电口；提供4路透传e1，为db37接口，平衡非平衡软件可设；板内提供32路64k的e1交叉。

sub-esw-2ge 提供两路ge口，每路1光1电，光口为sfp模块。

rc3000-15-8e1 提供8路e1电口接入板卡，可通过软件方式配置平衡和非平衡类型，e1接口采用db37公口连接器，标配db37母口接线盒。

rc3000-15-8e1-lh 提供8路e1电口接入板卡，可通过软件方式配置平衡和非平衡类型。支持long-haul长距离传输。

rc3000-15-p240-4fe-opt-x 提供8路e1+1个fe接入，4个fe口直接从面板出业务也可由背板向交换盘汇聚。

rc3000-15-p240 × 2l-opt-x 提供8路e1+1个fe接入，4个fe口直接从面板出业务也可由背板向交换盘汇聚。可管理rcms29xx系列以太网复用器和rc86x系列光端机。

rc3000-15-shdsl-2w × 8 提供8路shdsl接入板卡。

rc3000-15-4fxs 提供4路语音用户接口(fxs)。

rc3000-15-4fxo 提供4路语音中继接口(fxo)。

rc3000-15-8fxs 提供8路语音用户接口(fxs)。

rc3000-15-8fxo 提供8路语音中继接口(fxo)。

rc3000-15-16fxs 提供16路语音用户接口(fxs)。

rc3000-15-16fxo 提供16路语音中继接口(fxo)。

rc3000-15-32fxs 提供32路语音用户接口(fxs)。

rc3000-15-32fxo 提供32路语音中继接口(fxo)。

rc3000-15-12mt 提供12路磁石电话接口。

rc3000-15-4e&m 提供4路e&m语音接口。

rc3000-15-8e&m 提供8路e&m语音接口。

rc3000-15-16e&m 提供16路e&m语音接口。

rc3000-15-16multi

与multi子卡模块配合，最多支持8路语音、4路e&m和4路数据。可提供v.24/rs232、rs485/rs422接口。

multi-fxo 2路语音中继接口电路(fxo)模块,支持软件调整语音的收发增益。

multi-fxs 2路带防雷用户接口电路(fxs)模块,支持软件调整语音的收发增益。

multi-v24 单个模块提供2路v.24数据；可配置同步模式、异步模式（rs232）；支持单路数据环回；数据带宽64k、128k可调。

multi-rs485 单个模块提供2路rs485数据；全双工和半双工可配置；全双工时，支持单路数据环回。数据带宽64k、128k可调。

rc3000-15-16multi-8s 定制产品，提供8路fxs接口、4路e&m接口和4路数据接口（v.24/rs232可调）

rc3000-15-16multi-8o 定制产品，提供8路fxo接口、4路e&m接口和4路数据接口（v.24/rs232可调）

rc3000-15-8rs485 提供8路rs485/422数据接口。

rc3000-15-16rs232 提供16路异步串行通道rs232业务接口盘。

rc3000-15-8v24 提供8路不带有握手信号的v24业务接口盘。

rc3000-15-8v35 提供8路v35业务接口盘。

rc3000-15-8ethp 提供8路以太业务(带宽 $n \times 64k$ ， $n=1 \sim 31$)接口盘。

rc3000-15-16c64k 提供16路同向64k业务的数据接入板卡。

rc3000-15-fe16e1 提供16路以太网接口的接入，支持反向复用功能，汇聚到面板fe电接口或汇聚到背板，需要使用300w电源盘。

rc3000-15-ht-8fe16e1 提供16路以太网接口的接入，支持反向复用功能，需要使用300w电源盘。