

RC3000-SUB-10FXO 瑞斯康达

产品名称	RC3000-SUB-10FXO 瑞斯康达
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:瑞斯康达 型号:RC3000-SUB-10FXO 产地:深圳
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

产品详情

rc3000e-ac/d 1u机箱，具有console和snmp接口、一个上联接口槽位，三个业务接口槽位，双交流电源机箱。包含配件：三寸光盘(包含:rc3000e(a) 产品用户手册、配置指导手册、命令行手册)，pol-ac-国标三插/品尾-0.5mm2-1.5m（国内ac选用），直流电源外接线-1.5m（国内dc选用），cbl-rs232-db9f/rj45-2m，3.81间距电源连接器（头），弯角 rc8.043.017（a0）2个，m3*8-十字沉头-黑8个，m6*16-十字盘头-铬4个，m6-卡式螺母-镍4个，保护接地用压接圆形端子(m4)1个，脚垫/rohs 13*5 4个。

rc3000e-ac_dc 1u机箱，具有console和snmp接口、一个上联接口槽位，三个业务接口槽位，双电，ac和dc混合电源。包含配件：三寸光盘(包含:rc3000e(a) 产品用户手册、配置指导手册、命令行手册)，pol-ac-国标三插/品尾-0.5mm2-1.5m（国内ac选用），直流电源外接线-1.5m（国内dc选用），cbl-rs232-db9f/rj45-2m，3.81间距电源连接器（头），弯角 rc8.043.017（a0）2个，m3*8-十字沉头-黑8个，m6*16-十字盘头-铬4个，m6-卡式螺母-镍4个，保护接地用压接圆形端子(m4)1个，脚垫/rohs 13*5 4个。

rc3000e-dc/d 1u机箱，具有console和snmp接口、一个上联接口槽位，三个业务接口槽位，双直流电源机箱。包含配件：三寸光盘(包含:rc3000e(a) 产品用户手册、配置指导手册、命令行手册)，pol-ac-国标三插/品尾-0.5mm2-1.5m（国内ac选用），直流电源外接线-1.5m（国内dc选用），cbl-rs232-db9f/rj45-2m，3.81间距电源连接器（头），弯角 rc8.043.017（a0）2个，m3*8-十字沉头-黑8个，m6*16-十字盘头-铬4个，m6-卡式螺母-镍4个，保护接地用压接圆形端子(m4)1个，脚垫/rohs 13*5 4个。

rc3000e-dc/s 1u机箱，具有console和snmp接口、一个上联接口槽位，三个业务接口槽位，单直流电源机箱。包含配件：三寸光盘(包含:rc3000e(a) 产品用户手册、配置指导手册、命令行手册)，pol-ac-国标三插/品尾-0.5mm2-1.5m（国内ac选用），直流电源外接线-1.5m（国内dc选用），cbl-rs232-db9f/rj45-2m，3.81间距电源连接器（头），弯角 rc8.043.017（a0）2个，m3*8-十字沉头-黑8个，m6*16-十字盘头-铬4个，m6-卡式螺母-镍4个，保护接地用压接圆形端子(m4)1个，脚垫/rohs 13*5 4个。

rc3000e-up-8e1 8个e1通道平衡和非平衡可调接口

rc3000e-up-4e1 4个e1通道75欧姆非平衡接口，支持掉电直通

rc3000e-up-4e1-bl 4个e1通道120欧姆平衡接口，支持掉电直通

rc3000e-up-opt-fe2e1-x rc3000e上联接光口卡，具有一个150m光接口；1个100m fe接口加2个e1接口（平衡非平衡可配）

rc3000-2e1-x 1u机箱，上行接口为2路75欧姆非平衡e1（cc3连接器）；提供3个下行接口卡扩展槽，包含配件：三寸光盘(包含文件有：rc3000成套用户手册)，pol-ac-国标三插/品尾-0.75mm2-1.5m1根供ac使用，直流电源外接线-2m 1根供dc使用，cbl-rs232-db9f/rj45-2m 调测线缆1根，cbl-e1-cc3/bncf-1m e1连接线缆4根，50 -长bnc头-直-公口/rohs4个，弯角2个，m3*8-十字沉头-铬8个，m6*16-十字盘头-铬4个，m6-卡式螺母-镍4个

rc3000-4e1-x 1u机箱，上行接口为4路120欧姆平衡e1（rj-45连接器）；提供3个下行接口卡扩展槽。包含配件：三寸光盘(包含文件有：rc3000成套用户手册)，pol-ac-国标三插/品尾-0.75mm2-1.5m1根供ac使用，直流电源外接线-2m 1根供dc使用，cbl-rs232-db9f/rj45-2m 调测线缆1根，弯角2个，m3*8-十字沉头-铬8个，m6*16-十字盘头-铬4个，m6-卡式螺母-镍4个

rc3000-opt-2e1-y 1u机箱，上行接口为1路sfp光接口插槽；提供3个下行接口卡扩展槽，提供二个e1接口和一个可全线速传输的自适应以太网口。包含配件：三寸光盘(包含文件有：rc3000成套用户手册)，pol-ac-国标三插/品尾-0.75mm2-1.5m（国内ac选用），直流电源外接线-2m（国内dc选用），cbl-pcagent-db9f/rj45-2m、弯角2个，m3*8-十字沉头-铬8个，m6*16-十字盘头-铬4个，m6-卡式螺母-镍4个

rc3000-sub-10fxo 下行音频中继接口卡，提供10路fxo语音口，3路rj-45连接器。

rc3000-sub-10fxs 下行音频用户接口卡，提供10路fxs语音口，3路rj-45连接器。馈电电压-48v

rc3000-sub-dmt 下行数据磁石电话接口卡，提供8路磁石电话通道，rj-45连接器。

rc3000-sub-8e&m 接口为scic50连接器。单卡提供8路type5、2/4可设的e&m接口；支持正反信令、ab bit设置。在rc3000e中支持增益调整。（单盘使用一根）

rc3000-sub-dv35 下行数据v.35接口卡，提供1路v.35的dce数据口，hdb26连接器，配置1条cbl-v35-hdb26m/m34f线缆，缆转接为m34标准v.35口。标配线缆cbl-v35-hdb26m/m34f-2m

rc3000-sub-dv24 下行数据v.24接口卡，提供4路v.24的dce数据口，4路rj45连接器。

rc3000-sub-deth x 2 下行数据以太网接口卡，提供2路10base-t以太网口，rj-45连接器。b版产品可用于rc3000及rc3000e机箱中。

rc3000-sub-d232 下行数据rs-232接口卡，提供8路rs-232异步通道，rj-45连接器。

rc3000-sub-d485 下行数据rs-485接口卡，提供8路rs-485异步通道，rj-45连接器。

rc3000-sub-dc64k rc3000系统的4路同向64k子卡。接口采用平衡式rj45方式。