

RC002-16系列十六槽机箱

产品名称	RC002-16系列十六槽机箱
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:瑞斯康达 型号:RC002-16 产地:深圳
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

产品详情

rc002-16系列十六槽机箱

本系列设备包括如下产品类型：

rc002-16ac（十九英寸3u设备，交流十六槽机箱）、

rc002-16dc（十九英寸3u设备，直流十六槽机箱）

rc002-16

产品简述：

rc002-16是高度为3u的箱体十六槽机箱，是一款专为电信运营商，以及金融、电力、油田等重要行业应用而设计的电信级集中型通信设备。它提供十六个槽位，支持多种业务模块的混合插用，既可以插用十五块业务模块和一块网管模块，也可以实现十六块业务模块的满业务配置。采用拔插式电源盒供电，并提供冗余双电源选择，双电源以负载均衡方式工作，为设备的不间断工作提供更加可靠的性能保证。为不同的业务模块提供了统一平台，并实现综合网管。

功能特性：

- __ 提供十六个槽位
- __ 可混合插用不同业务的功能模块
- __ 采用拔插式电源盒供电，并可以提供双电源冗余备份
- __ 直流或交流供电方案可自主选择，为使用提供更多的便利
- __ 十九英寸标准宽度，3u高，可以方便的安装于机架上
- __ 结构设计合理，充分考虑通风与散热两大因素，内置两个高性能冷却风扇，确保散热良好，增强设备运行的平均无故障时间
- __ 采用防电磁屏蔽设计、各项电磁兼容指标符合相关认证规范，保证设备的稳定应用
- __ 采用坚固的钢结构箱体，具有更好的耐用性，在条件较差的机房环境下也可正常工作

技术参数:

供电电压：

交流220v，容差范围176v ~264v，频率50hz

直流-48v，容差范围 - 36v ~ - 72v

最大功耗：80w

输出纹波： 100mvp-p

电源保护：过压、过流保护

结构尺寸：442mm（宽）× 132.5mm（高）× 350mm（深）

储存温度：-40 ~ +70

工作温度：0 ~ 45

相对湿度：5% ~ 95%

rc002-16ac/s

rc002-16dc/s

rc002-16dc/s（+24v）

rc002-16ac/d

rc002-16dc/d

rc002-16dc/d (+24v)

rc002-16-ac_dc