

RC862-30-BL 瑞斯康达光端机

产品名称	RC862-30-BL 瑞斯康达光端机
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:瑞斯康达 型号:RC862-30-BL 产地:北京
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

产品详情

rc862-30-m-bl (a) 模块式设备, 可本端远端网管, 支持snmp, 提供1路120 平衡e1接口 (rj45), 一个光口 (dsc), 可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用, 光口双纤多模, 传输距离0 ~ 2km

rc862-30-s1-bl (a) 模块式设备, 可本端远端网管, 支持snmp, 提供1路120 平衡e1接口 (rj45), 一个光口 (dsc), 可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用, 光口双纤单模, 传输距离0 ~ 25km

rc862-30-s2-bl (a) 模块式设备, 可本端远端网管, 支持snmp, 提供1路120 平衡e1接口 (rj45), 一个光口 (dsc), 可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用, 光口双纤单模, 传输距离10 ~ 60km

rc862-30-s3-bl (a) 模块式设备, 可本端远端网管, 支持snmp, 提供1路120 平衡e1接口 (rj45), 一个光口 (dsc), 可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用, 光口双纤单模, 传输距离15 ~ 120km

rc862-30-ss13-bl (a) 模块式设备, 可本端远端网管, 支持snmp, 提供1路120 平衡e1接口 (rj45), 一个光口 (dsc), 可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用, 光口单纤双波长, 发射波长1310nm, 传输距离0 ~ 25km

rc862-30-ss15-bl (a) 模块式设备, 可本端远端网管, 支持snmp, 提供1路120 平衡e1接口 (rj45), 一个光口 (dsc), 可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用, 光口单纤双波长, 发射波长1550nm, 传输距离0 ~ 25km。

rc862-30-ss23-bl (a) 模块式设备, 可本端远端网管, 支持snmp, 提供1路120 平衡e1接口 (rj45), 一个光口 (dsc), 可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用, 光口单纤双波长, 发射波长1310nm, 传输距离10 ~ 50 km。

rc862-30-ss25-bl (a) 模块式设备，可本端远端网管，支持snmp，提供1路120 平衡e1接口（rj45），一个光口（dsc），可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用，光口单纤双波长，发射波长1550 nm，传输距离10 ~ 50 km。

rc862-30-ss34-bl (a) 模块式设备，可本端远端网管，支持snmp，提供1路120 平衡e1接口（rj45），一个光口（dsc），可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用，光口单纤双波长，发射波长1490 nm，传输距离15 ~ 100km。

rc862-30-ss35-bl (a) 模块式设备，可本端远端网管，支持snmp，提供1路120 平衡e1接口（rj45），一个光口（dsc），可插入rc002-16十六槽机箱、四槽机箱或单槽机箱中使用，光口单纤双波长，发射波长1550 nm，传输距离15 ~ 100km。