

ISCOM1008E-AC 瑞斯康达交换机

产品名称	ISCOM1008E-AC 瑞斯康达交换机
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:瑞斯康达 型号:ISCOM1008E-AC 产地:北京
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

产品详情

瑞斯康达iscom 1008e(a)系列以太网交换机

iscom 1008e(a) 是一款具有端口vlan和802.1q vlan功能的以太网交换机,vid范围1-4094 , 它可提供8个10/100mbps rj45口 , 支持通过console口管理。支持流量控制和线序自交叉 , 自动检测端口工作模式。 iscom 1008e(a)适合应用于小区及企业以太网的高速接入。

—台iscom 1008e(a)交换机

—根ac电源线

—本中文说明书

—根cbl-rs232-db9f/rj45-2m连接线缆

8个自适应10/100mbps及全双工/半双工工作模式的rj45端口

每个端口都能自动检测mdi或mdi-x连接方式 , 交换机之间的连接不需要交叉线

支持console管理

支持流量控制

支持端口 vlan和802.1q vlan

支持qos

支持广播包的过滤

支持环路检测

技术指标：

支持标准：ieee802.3 10base-t,ieee 802.3u 100base-tx ieee802.3x

介质支持：10mbps:3,4,5类双绞线。100mbps:5类双绞线；

端口数量：8个rj45 端口

vlan :支持基于端口vlan和802.1q vlan

显示面板：电源灯pwr，系统灯sys，lnk/act状态灯，100m状态灯，fdx状态灯

尺寸：260wmm x 38hmm x 116dmm

存储转发：全线速

地址表：1k

包缓存：120k 字节

认证：ce mark

辐射：fcc class a

3.3 环境条件和电源要求：

环境温度：0 ~ 50 摄氏度

工作湿度：5% ~ 95%

功耗：< 4w

电源：100-240vac，50-60hz