

瑞斯康达ISCOM1024E-AC 交换机

产品名称	瑞斯康达ISCOM1024E-AC 交换机
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:瑞斯康达 型号:ISCOM1024E-AC 产地:北京
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

产品详情

iscom 1024e(a) 是一款具有vlan和qos功能的以太网交换机,它可提供24个10/100mbps rj45口,支持通过console口管理。简易型可根据用户需要设置为no vlan 和concentration vlan模式。如果设为concentration vlan模式,每个端口都成为1个独立的vlan组并且共享端口。支持流量控制和上传速率限制。自动检测端口工作状态。iscom 1024e(a)适合应用于小区及企业以太网的高速接入。

iscom 1024e(a)提供界面友好,菜单驱动的控制界面,使用这一界面,用户可以完成交换机配置和管理活动,包括:

配置系统和端口参数

配置vlan

设置包过滤

上传速率限制

[2]管理方法

通过iscom 1024e(a)的console口进行本地控制管理

本地控制管理

用户可以通过连接一个vt100终端，或一个带有终端仿真程序的计算机或工作站连接到iscom 1024e(a)交换机的串口来管理交换机。仿真终端或工作站通过一个两端具有相应适配器的调制解调器电缆连接到iscom 1024m(a)交换机。这种管理方法在以下情况下是比较合适：

网络不可靠

网络管理程序没有直接的网络连接

网络管理程序不支持snmp

iscom 1024e(a)的串口缺省设置是[波特率：9600，数据位：8，校验位：0，停止位：1，流控制：none]，vt100型终端。所以在登录交换机之前，应使用这些设置来配置终端或工作站。登录后，如果需要，可以改变这些缺省设置。

登录到iscom 1024e(a)交换机

当首次登录到iscom 1024e(a)交换机控制端口时，会提示用户输入密码，密码是1234。登录交换机后可以修改密码。