

JW7500固态免维护强光电筒恒盛研发

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | JW7500固态免维护强光电筒恒盛研发 |
| 公司名称 | 温州市恒盛照明电器有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:恒盛照明 型号:JW7500 电压:3.7 |
| 公司地址 | 瓯海南白象金竹工业区霞金路419-8号 |
| 联系电话 | 0577-86003922 13968840494 |

产品详情

jw7500适用范围：油田、冶金、铁路、电业、公安、消防、部队、石化企业等各种现场提供长时间工作和应急照明。

jw7500注意事项:

- 1、携带或运输时，应确保按钮开关免受外物接触，以免接通耗电。
- 2、jw7500在环境温度较高的场所充电或连续放电时，灯具筒体稍有发热，属正常现象。
- 3、只能用配套的专用充电器对灯具进行充电。
- 4、jw7500不要随意更换光源、拆卸灯具的结构件和密封件。
- 5、在腐蚀性环境或海水中使用后应揩拭表面，保持外壳及透明件的表面清洁，以确保良好的透光度。

jw7500使用方法:

- 1、使用时，按压灯头侧面的黑色按钮，照明光亮，再按即灭；按压尾盖上的黑色按钮，警示光亮，再按即灭。
- 2、jw7500充电器的输入电压为220vac，内置充电保护装置。当充电器接上电源不充电时，指示灯为红色；接上灯具刚开始充电时，指示灯为绿色表示正常充电；当电池充满电后，指示灯变成红色，充电器将停止充电。充电时，只需将尾盖上充电插口处的橡胶保护塞拔出，将充电器的输出插头插入充电孔即可。
- 3、一次充满电后，可在3个月内随时使用；若长期放置不用，使用前应充电4~6小时。
- 4、jw7500使用中，当灯具正常工作10小时或电池电量即将耗尽时，灯具的照明亮度会急剧减弱或突然停止工作，此时应停止使用并进行充电或换上备用电池。

jw7500品质保证：

感谢您购买本公司的产品，本公司已通过iso9001-2008质量体系认证，产品严格按照iso9001标准进行质量控制，产品实行3年保用，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）

jw7500 作为国内优秀的工业照明大型规模化生产企业，恒盛照明长年为国内有销售渠道的个人或企业提供以下产品：led节能顶灯:nfc9173|gct112固态免维护顶灯:nfc9178|gad606|gad605固态免维护应急灯:gad605-j|nfe9189ab|zy8810固态免维护顶灯:nfc9121/on|nfc9121a/on固态免维护应急顶灯:nfc9121b/on|nfc9121c/on|nfe9121|nfe9191防震防水无极顶灯:nfc9176|gc102节能led泛光灯|高顶灯:ngc9830|gc201|gcd613|zy8601固定防爆灯具：防爆外场强光泛光灯:fc8100内场防爆强光灯:bfc8120|byc6120|bc9110|sw8101防爆应急平台灯:bfe8120防爆平台灯:bpc8720|bfc8920|gcd5012|gb8152节能防爆平台灯:byc6170节能防爆道路灯:btc8130节能长寿防爆灯:bfc8183|gad603|bc9200a矿用防爆led巷道灯:dgs10|dgs24矿用隔爆型投光灯:btc8200固态防爆应急灯:gcd803-yj|bxw6229防爆标志灯:bxe8401|gcd805-by|byw6190|gb8011