

DMF-Y型电磁脉冲阀，淹没式电磁阀

产品名称	DMF-Y型电磁脉冲阀，淹没式电磁阀
公司名称	泊头市威尔康环保设备有限公司
价格	52.00/个
规格参数	品牌:威尔康 型号:DMF-Y型
公司地址	河北省沧州市泊头市交河工业园区
联系电话	0317-8087389 15076476076

产品详情

dmf-y型电磁脉冲阀为淹没式阀（亦称嵌入式阀），它直接安装在分气箱上，具有更好的流通特性。压力损失有所下降，该脉冲电磁阀适合于气源压力较低的工作场合。

淹没式脉冲阀详细介绍

dmf-y型电磁脉冲阀为淹没式阀（亦称嵌入式阀），它直接安装在分气箱上，具有更好的流通特性。压力损失有所下降，适合于气源压力较低的工作场合。

淹没式脉冲阀型号含义

dmf	-	Z	-	X	-	S	-	X
电磁脉冲 阀		直角式		公称通径		双膜片		温度等级 (1.3)

型号规格选择表

序号	型号规格	公称通径		膜片数	出气口连接形式	重量
		mm	inch			
1	dmf-y-25	25	1"	1	g 1"	0.8kg
2	dmf-y-40s	40	1 1/2"	2	g 1 1/2"	1.2kg
3	dmf-y-50s	50	2"	2	60	2.5kg
4	dmf-y-62s	62	2 1/2"	2	75	3.0kg
5	dmf-y-76s	76	3"	2	89	3.7kg
6	dmf-ya-76	76	3"	2	89	2.9kg
7	dmf-yb-76	76	3"	2	89	2.95kg
8	dmf-y-102sa	102	4"	2	102	3.3kg
9	dmf-y-102s	114	4"	2	114	5.65kg
10	dmf-y-102se	114	4"	2	114	5.0kg

出气口连接管外径公差：+0.22 ~ +0.44

技术指标

工作压力	0.1-0.8mpa (推荐0.2-0.6mpa)		
工作介质	清洁空气		
电压	dc24v	ac110v	ac220v
电流	0.8a	0.46a	0.23a
温度等级	1		3
	-25 ~ 80		-25 ~ 230
	-13 ~ 176	-	-13 ~ 446
空气相对湿度	85%		
防护等级	ip65*		

材质说明

阀体	adc12铝合金
卡簧	不锈钢
先导组件	430fr不锈钢等材料
膜片	进口丁腈橡胶*
弹簧	304不锈钢
紧固件	302不锈钢

*全部选用优质的进口成品膜片，膜片组件在制造过程中全部检查，合格后再进入装配线。每只成品阀都通电通气进行喷吹检验。

泊头市威尔康环保设备有限公司

地址：河北省泊头市交河工业园区

电话：0317-8087389

传真：0317-8087389

手机：15076476076

在线qq:2519923865

联系人：何会文

邮箱：2519923865@qq.com

