

亿鑫搪瓷衬板生产加工基地

产品名称	亿鑫搪瓷衬板生产加工基地
公司名称	汤阴县亿鑫耐磨搪瓷有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	
公司地址	安阳市汤阴县韩庄工业园
联系电话	03726204168 13903723427

产品详情

高耐磨搪瓷衬板

主要用于煤仓、落煤管、卸煤沟等大量物体顺利流动之衬料 专用型高耐磨搪瓷衬板利用高新技术在钢板上多次涂烧，原料采用耐冲击、耐磨的特殊瓷釉制作而成。 经多种场合下使用结果证明，高耐磨、耐冲击、耐腐蚀、耐高温。并且吸收水率和摩擦系数极低，有特殊的不粘性。可以起到防粘、防堵、防磨损，施工安装方便，节省维修费用等效果。

广泛用于火力发电厂、煤矿、冶炼、化工、水泥等领域。尤其是作为煤仓的内衬，足以满足功能需要，比同类产品使用寿命长达几十倍 耐磨搪瓷衬板产品特性 特点与性能： 高硬度：根据国家标准qb/t1855-93，用萤石粉（莫氏硬度4度）检测产品，表面无擦伤痕迹为合格。我公司生产的煤仓衬板用石英粉（莫氏硬度7度）检测仍无擦伤痕迹，属国内领先水平。煤的硬度只有莫氏1.5度，对我们厂所生产的衬板起不到任何磨损作用。 高耐冲击：根据国家标准gb/t7990-2002搪玻璃耐冲击试验方法，用钢球冲击瓷面检测220×10-3j为合格。而我公司的搪瓷产品达460×10-3j以上，已超过标准的1.6倍。属国内领先水平。 耐酸、耐碱、耐氧化、耐高温、无毒、无害。根据国家gb/t9988.9989-1988规定经检测达一等水平。 表面光滑，瓷面暗光，手感细腻，抗污（不易沾灰）性能好，煤流顺畅不变质，不燃烧，经久耐用。