

SW7620防爆节能泛光灯恒盛特价供应

产品名称	SW7620防爆节能泛光灯恒盛特价供应
公司名称	温州市恒盛照明电器有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:恒盛照明 型号:SW7620 电压:AC100-260
公司地址	瓯海南白象金竹工业区霞金路419-8号
联系电话	0577-86003922 13968840494

产品详情

sw7620性能特点：完全按隔爆型防爆结构要求设计制造，能在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

sw7620 采用国际顶级品牌原装

led光源，能耗低、光效高，耗电量仅为相同光通量白炽灯的20%。节能环保。外壳采用铝压铸成型和最先进的表面处理技术，外表紧固件均采用304不锈钢材质，密封件均采用硅胶类材质，高防腐、防水、防尘；高硼硅钢化玻璃透明罩，雾化防眩光设计，透光率大于92%。 sw7620

光源腔与电源腔及接线腔分离结构设计，有效提高散热性能，延长光源使用寿命。

光源组件、配光组件、电源模块等均采用标准模块设计组装，可方便更换，降低维护成本。采用吊顶式、壁挂式、护栏式等多种安装方式；体积小，重量轻，电缆间接引入方式，安装接线简单方便。

sw7620适用范围：油田、中转站、内场泵房、联合站、配电间、操作间、值班室、计量间及其它易燃易爆场所需要装置的固定照明。

sw7620品质保证：感谢您购买本公司的产品，本公司已通过iso9001-2008质量体系认证，产品严格按照iso 9001标准进行质量控制，产品实行8年保用。在8年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）

sw7620技术参数：序号 名称 单位 参数 1 输入电源 额定电压 v ac220 额定频率 hz 50

2 光源类型 led 功率 w 20-60w选配 3 光通量 lm 2600-4800 4 光源寿命 h 100000

5 光源色温 k 5500 6 功率因数 % > 0.96 7 灯具效率 > 85 8 距高比 4.6

9 进线口螺纹 g3/4 10 灯具规格 mm 300 x 320 11 灯具重量 kg 6.5

12 引入电缆 mm 8-12 13 防护等级 gb ip65 14 防腐等级 gb wf2 15 绝缘等级 gb

sw7620作为国内优秀的工业照明大型规模化生产企业，恒盛照明长年为国内有销售渠道的个人或企业提供以下产品：防爆泛光灯:bfc8110/hn|gtd5130|bfd96|btc6132防爆道路灯:blc8610防爆led泛光灯:bfc6181a隔爆型led泛光灯:bc9302a|bc8303移动防爆类灯具：强光爆方位灯:fl4800|fl4800gc|dhx0.17/3l(a)|bad101|gad101|bfd5800|bw4100b|yj1800固态免维护强光电筒:w7500|jw7510/lt|bad209|rw5100|zw7610微型多功能信号灯:msl4720|m

sl4720/lt|gad105|gad105b|gad105c|rw5120|zw7600|yj1014双面方位灯:fl4830|fl4830a|fl4831/lt|fl4832/un|bad102|fd58
30轻便式强光工作灯:bad301|bxd6017固态高能强光电筒:jw7400/lt|bad208|gad208|bnw6019a强光防爆调光电
筒:bw7100a多功能摄像电筒:jw5700|gad206|rw5150多功能带屏摄像电筒:jw5710|gad216多功能工作灯:gad316
固态防爆调光电筒:jw7200|jw7210|jw7210a|bxd6018a|yj1030微型防爆电筒:jw7300微型强光防爆电筒:jw7301/hl