

TG725隔爆型LED泛光灯恒盛精品制造

产品名称	TG725隔爆型LED泛光灯恒盛精品制造
公司名称	温州市恒盛照明电器有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:恒盛照明 型号:TG725 电压:AC100-265
公司地址	瓯海南白象金竹工业区霞金路419-8号
联系电话	0577-86003922 13968840494

产品详情

tg725技术参数 序号 名称 单位 参数
1 输入电源 额定电压 v ac220 额定频率 hz 50
2 光源 种类 led 功率 w 20-40w选配 3 光通 量 lm 3200 4 光源寿命 h 100000
5 光源色温 k 5500 6 功率因数 % > 0.96 7 灯具效率 > 85 8 距高 比 3.6
9 进线口螺纹 g3/4 10 灯具规格 mm 260 × 265 11 灯具重量 kg 5.8
12 引入电缆 mm 8-12 13 防护等级 gb ip65 14 防腐等级 gb wf2 15 绝缘等级 gb
16 防爆标志 gb exd ct6

tg725适用范围：油田、中转站、内场泵房、联合站、配电间、操作间、值班室、计量间及易燃易爆场所
需要装置的固定照明。 tg725性能特点：

完全按防爆要求设计制造，能在易燃易爆危险场所安全可靠工作； tg725 用最新绿色环保大功率白
光led固态光源，光效高、寿命长，寿命可高达100000小时，可实现长期免维护，光线柔和均匀、无眩光
、避免作业人员的眼睛疲劳，提高工作效率。耗电量仅为同光通量白炽灯的20%，经济环保 外壳
采用轻质合金材料和最新的表面处理技术，耐磨抗腐，防水防尘；透明件选用进口防弹胶材料，透光率
高，抗冲击性能好，能使灯具在各种恶劣的环境下正常工作。 tg725
灯具表面采用最新喷涂技术，不变色，不生锈，能防喷水和雨淋，也可在户外长期使用； 采用座
式、壁挂式、吸顶式等多种安装方式；体积小，重量轻，电缆间接引入方式，安装接线简单方便。

tg725作为国内优秀的工业照明大型规模化生产企业，恒盛照明长年为国内有销售渠道的个人或企业提供
以下产品：固态强光防爆电筒:jw7620|bad202d|bw7300b固态防爆泛光工作灯:fw6102gf/oz|bad502c防爆泛光
工作灯:fw6100gc-j|bad502a防爆泛光工作灯:fw6100gf-j|bad502b强锂电强光防爆电筒:jw7620/tu|bad202a固态防
爆强光电筒:jw7620a|bad202b|bw7300a光探照工作灯:fw6100gcj/s|gad503a|gad503b|gad503c防爆泛光灯:bad502a
/b/c灯头防爆移动工作灯:fw6105/sl|gad503c-s轻便式移动工作灯:fw6105/sl|bad510|fd8120c防爆泛光升降工作
灯:bfd8100防爆移动灯:fw6101/bt|bfd8120a强光防爆电筒:bw7100b锂电防爆工作灯:iw5120|kl3lm(a)固态防爆
头灯:iw5110|iw5110b|bad308|yj1011固态防爆调焦头灯:iw5130/l|bad308e-
t|bos5117|bw6310a调焦灯头:iw5130a/l|bad308e|bw6310b