

天宝电子水准仪DiNi 03中文说明书

产品名称	天宝电子水准仪DiNi 03中文说明书
公司名称	河北陆尔光电科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:天宝 型号:DiNi 03
公司地址	河北省邯郸市丛台区滏东大街和果园路交叉口西行200米路北，现代华府大门西侧六层，即现代华府2-1-602，固话：0310-3121602
联系电话	18631100112

产品详情

河北陆尔光电科技有限公司是专业的电子水准仪供应商

河北陆尔光电科技有限公司是专业的电子水准仪配件供应商

温馨提示，此价格为电子说明书的价格，旨在宣传和推广此产品。如对此电子说明书有需求，直接付款后请在买家留言栏中写上详细的邮箱地址，我公司的客服人员看到后，会尽快将电子说明书发到您的邮箱。如对此产品有需求，请直接与我公司联系，我公司一定尽全力提供让您满意的质量和价格。

以下是电子说明书简易目录，供参考，全书共计106页。

入门

欢迎

关于trimble dini 数字水准仪

相关信息

技术支持

您的要求

注册

现提供dini 03的技术指标，供参考。

dini 技术指标 0.3mm

1 千米来回程标准偏差：

电子测量：

- 铟钢条码尺 0.3mm

- 可折叠条码尺 1.0mm

光学测量：

- 可折叠条码尺、米尺 1.5mm

可测量距离范围：

电子测量：

- 铟钢条码尺 1.5-100m

- 可折叠条码尺 1.5-100m

光学测量：

-可折叠条码尺、米尺 从1.3 米开始

20 米距离测量精度：

电子测量：

-铟钢条码尺 20mm

-可折叠条码尺 25mm

光学测量:

-可折叠条码尺、米尺 0.2m

最小显示单位：

高程测量 0.01mm/0.0001ft/0.0001in

距离测量 1mm

测量时间

电子测量 3 秒

望远镜

放大倍数 32 倍

孔径 40mm

100 米距离视野范围 2.2m

100 米电子测量范围 0.3m

补偿器

补偿范围 ± 15

补偿精度 ± 0.2

圆气泡 $8 \text{ } / 2 \text{ mm}$ (灯光照明情况下)

显示屏像素 240(w) \times 160(h)；黑白屏；带照明灯；

水平度盘

刻度类型 400 分格；360 度

最小刻度读数 1 格；1 度

估读位 0.1 格；0.1 度

键盘 19 个键 ; 1 个导航键

测量程序

普通测量 .普通测量

放样

水准线路中间 .水准线路中间

点测量和放样 点测量和放样

水准平差

水准测量方法

bf,bffb,bfbf,bbff bf,bffb,

fbbf,abf,abffb, abf, abffb

abfbf,abbff,afbbf

测量数据改正 地球曲率和折射改正

记录

内存 可存30000 个数据

数据传输 usb 传输

可扩充存储 支持usb 记忆棒

时钟和温度感应器 能记录时间以及感应温度

电池供电 在未开照明灯的情况下 , 内部7.4v、 2.4ah 锂电

池可开机3 天

工作温度范围 -20 到+50

尺寸

仪器尺寸 155mm × 235mm × 300mm

塑箱尺寸 240mm × 380mm × 470mm

重量

仪器重量 3.5kg

仪器带塑箱重量 3.7kg

河北陆尔光电科技有限公司作为河北测绘仪器销售维修租赁中心，提供的全站仪配件主要包括：电池、充电器、数据线(传输线)、激光靶、反射片、仪器箱、弯管目镜等。涉及到的品牌主要有拓普康、徕卡、索佳、尼康、宾得、天宝、天宇、南方、科力达、三鼎、瑞得、中纬、科维、苏光、思拓力、博飞、欧波、大地、华测、中海达、华星等。

河北陆尔光电科技有限公司作为河北测绘仪器销售维修租赁中心，提供的gps配件主要包括：电池、充电器、数据线(传输线)、gps两截杆、gps伸缩杆、各种手簿托架、电台发射天线、gps接收机网络天线、转接头、加长杆、天线支撑杆、gps伸缩杆配套的旋钮、尖头、气泡、水泡支架、插销等配件。涉及到的品牌主要有拓普康、徕卡、索佳、宾得、天宝、天宇、南方、科力达、三鼎、瑞得、中纬、苏光、思拓力、华测、中海达、华星等。

感谢您关注河北陆尔公司，请将我们加入收藏，以便日后方便查询。相遇总是美好的，愿我们的友谊从此开始！