广东油性外墙漆，油性乳胶漆，金飞马油性外墙漆

产品名称	广东油性外墙漆，油性乳胶漆，金飞马油性外墙漆
公司名称	中山钟意制漆厂有限公司
价格	.01/桶
规格参数	品牌:金飞马漆 型号:GP553
公司地址	广东省中山市东升镇坦背工业区
联系电话	0760-88509138 13531765037

产品详情

广东油性外墙漆，油性乳胶漆，金飞马油性外墙漆

产品特性：“ 十年风霜全天候 ”晴雨抗酸雨外墙漆又称“ 油性乳胶漆 ”，既有油性漆的耐候性、抗沾污性；又有水性乳胶漆的“ 呼吸 ”功能。光泽（600）≤10%配比：主：稀=10：（0～3）理论涂布率：5～6 m^2 /kg(按主剂算） 涂层： 面漆 适用范围：
用于大型建筑、工共设施、政府工程、高档住宅等外墙涂料。 产品用途： 墙面装饰和保护作用。
施工指导： 施工方法: 无气喷涂、刷涂或者辊涂。 干结时间: 指触干约1小时。 重 涂:
最少4小时（以干膜30微米计）。 表面准备工作:
被涂墙体基面处理平整、无粉质、无裂缝、无油脂；含水率<10%、ph值<10；
（新的灰沙、批灰、水泥面应待其干透），并刷外墙漆一遍。 稀释比例:
无气喷涂（5%-10%的清水稀释）；刷涂（20%-30%的清水稀释）；辊涂（10%-20%的清水稀释）。 耗漆 量: 无气喷涂（6-8㎡/kg/遍)；刷涂（8-10㎡/kg/遍)；辊涂（8-10㎡/kg/遍)。
因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。 施工环境:
温度大于5°C，相对湿度小于85%，雨天清勿施工 贮 存: 贮存于阴凉干燥、温度在0°C以上的环境中。
安全事项： 1; 施工时应保持空气流通，涂料应远离阳光直射及热源。
2：放置于儿童取不到的地方，本品属于绿色环保产品，但绝不能食用。
3；当施工溅入眼睛或其他敏感部位时应立即清洗并到医院就诊。 保质期：24个月