

质感涂料，质感涂料配方，金飞马刮砂质感涂料

产品名称	质感涂料，质感涂料配方，金飞马刮砂质感涂料
公司名称	中山钟意制漆厂有限公司
价格	.01/桶
规格参数	品牌:金飞马漆 型号:AH5500
公司地址	广东省中山市东升镇坦背工业区
联系电话	0760-88509138 13531765037

产品详情

质感涂料，质感涂料配方，金飞马刮砂质感涂料

产品名称：金飞马“欧标弹性刮砂质感漆”产品特性：本产品选用天然硅藻矿物砂为骨料、高分子合成弹性质乳液为成膜物,经过科学配制方法添加功能性助剂及耐候型颜料等精制而成.是一种绿色环保、无毒无污染、高装饰性建筑涂料,具有优异的柔韧性、耐候性、保色性、耐酸性、自然呼吸性及防火阻燃性,通过简单的抹涂、刮涂或喷涂施工强力黏附于建筑物外表,以其质感厚实粗犷、纯天然、造型多样化及华丽庄重的外观装饰性,深受广大业主的厚爱,逐步成为外墙装饰材料的主流产品.产品基本参数

型号：ah5100 欧标弹性细颗粒质感漆 ah5200 欧标弹性中颗粒质感漆 ah5300 欧标弹性质大颗粒质感漆 ah5400 欧标弹性细颗粒刮砂质感漆 ah5500 欧标弹性中颗粒刮砂质感漆 ah5600 欧标弹性大颗粒刮砂质感漆

规格：25kg/桶 50kg/桶 涂层：面漆 适用范围：用于大型建筑、工共设施、政府工程、高档住宅等外墙涂料。产品用途：墙面装饰和保护作用。

施工指导：工序材料稀释(兑水)理论耗漆量(kg/m²/遍)施工遍数施工方式1 基层处理 去除污物、灰尘、剔除空鼓、修补平整 2 基层封闭 抗碱封闭底漆 10-20% 0.1-0.15 1 刷涂、辊涂、喷涂 3 着色中涂 外墙色漆 10-20% 0.1-0.15 4 分格处理 用美纹纸按要求进行分格处理 5 主材施工 质感涂料 无需稀释 2.0-3.0 1-2 喷涂、刮涂 6 描分格缝 去除美纹纸,使用黑色或指定颜色面漆进行描缝 7 罩面施工 水性罩光面漆 建议不稀释 0.1-0.15 1 辊涂、喷涂 安全事项：1;施工前应仔细阅读使用说明。 2：放置于儿童取不到的地方，本品属于绿色环保产品，但绝不能食用。 3；当施工溅入眼睛或其他敏感部位时应立即清洗并到医院就诊。 保质期：24个月