

拉毛漆生产厂家，外墙拉毛漆，金飞马拉毛漆

产品名称	拉毛漆生产厂家，外墙拉毛漆，金飞马拉毛漆
公司名称	中山钟意制漆厂有限公司
价格	.01/桶
规格参数	品牌:金飞马漆 型号:GH8110
公司地址	广东省中山市东升镇坦背工业区
联系电话	0760-88509138 13531765037

产品详情

拉毛漆生产厂家，外墙拉毛漆，金飞马拉毛漆

目前金飞马品牌属下的产品有： 纳米除甲醛涂料，纳米防污自洁外墙漆，氟碳涂料，多功能荷叶漆，养金鱼儿漆，耐墨水墙面漆，弹性拉毛漆，生态聚脂漆，儿童木器漆，婚房木器漆，木器装修漆...
... 国际集团彰显王者风范 中国最大美资涂料企业 中国首批国家免检产品认证
中国政府材料指定采购单位 中国最早国外直投创建的涂料企业厂房
中国最大花园式工厂，环保创先企业 中国涂料企业唯一春晚传播品牌
中国涂料企业唯一国际运动竞赛主办单位 中国涂料最专业的营销专业团队
世界一流生产线，世界一流生产工艺 百年传承制漆，世界优良品质

爱舍丽宫‘极品弹性’外墙漆卖点及特点：

适用于大型建筑、工共设施、政府工程、高档住宅等外墙涂料。

具有良好的漆膜伸展性能，弥盖细微裂纹， 优异的耐候、耐碱性，漆膜附着力强，耐擦洗、易清洁，流平性极佳，易施工， 色泽持久亮丽 遮盖力强，增强的防霉抗藻能力

施工方法及注意事项： 施工方法：无气喷涂、刷涂或者辊涂。 干结时间：指触干约1小时。 重

涂：最少4小时（以干膜30微米计）。 表面准备工作：

被涂墙体基面处理平整、无粉质、无裂缝、无油脂；含水率<10%、ph值<10；

（新的灰沙、批灰、水泥面应待其干透），并刷外墙漆一遍。 稀释比例：

无气喷涂（5%-10%的清水稀释）；刷涂（20%-30%的清水稀释）；辊涂（10%-20%的清水稀释）。 耗漆量：无气喷涂（6-8m²/kg/遍）；刷涂（8-10m²/kg/遍）；辊涂（8-10m²/kg/遍）。

因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。 施工环境：

温度大于5℃，相对湿度小于85%，雨天清勿施工 贮存：贮存于阴凉干燥、温度在0℃ 以上的环境中。

注意事项： 1：施工时应保持空气流通，涂料应远离阳光直射及热源。

2：放置于儿童取不到的地方，本品属于绿色环保产品，但绝不能食用。

3：当施工溅入眼睛或其他敏感部位时应立即清洗并到医院就诊。 保质期：24个月