

孔木吸音板用法 孔木吸音板适用场所

产品名称	孔木吸音板用法 孔木吸音板适用场所
公司名称	深圳市静音王建材有限公司
价格	52.00/m ²
规格参数	品牌:静音王 型号:jyw-16 重量:50KG/块
公司地址	宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区
联系电话	0755-33940665 15013589349

产品详情

木质吸音板简介

木质吸音板是一种可以用于外观装修的吸音材料，能吸收杂音，回音，能减少少量音量，有一定的隔音效果，规格一般为128*2440*15mm条状板，材质使用压缩木，具有质轻、方便运输、施工，并且不易变形、吸音效果好等优点

木质吸音板的使用范围 木质吸音板适用于高档场所，精装修，或者对音质要求高的场所，用于吸收回音，杂音，提高音质等，如歌剧院、影剧院、录音室、录音棚、播音室、试音室、商务办公厅、电视台、电台、多功能厅、会议室、演播厅、音乐厅、钢琴房、大礼堂、体育馆、大型娱乐城、酒店、ktv、高级别墅或家居生活等对声学要求较严格的场所。

木质吸音板的产品特点 1、科技产业——多种材质根据声学原理，合理配合，具有出色的降噪吸音性能，对中、高频吸音效果尤佳。 2、艺术产品——既有天然木质纹理，古朴自然；亦有体现现代节奏的明快亮丽的风格，产品的装饰性极佳，可根据需要饰以天然木纹、图案等多种装饰效果，提供良好的视觉享受。 3、环保产品——所有材料符合国家环保标准，甲醛含量极低，产品还具有天然木质的芳香，公司还可根据客户需要订做e0级零甲醛木质吸声板。

4、安全防火——具有木质最高的防火等级b1。这点已通过国家权威部门检测通过。 5、防霉防潮——吸音板的基材全部采用经过特殊处理的高密度防霉防潮板，以确保产品的防霉防潮性能。 6、安装简易——标准化模块设计，采用插槽、龙骨结构，安装简便、快捷。

7、工业生产——改变传统建筑材料粗放型生产，用全自动计算机控制设备，大规模标准化生产，即提高生产能力，也能保证产品质量。

孔木吸音板的结构

基 材——槽孔吸音板采用高密度的防霉防潮板做成，厚度为15mm或18mm。亦可根据用户的要求使用其他厚度或性能的密度板基材。**饰 面**——三聚氰胺饰面，请按公司色卡选择，真木皮饰面，可按客户要求选择木皮及油漆颜色。

吸音薄毡——颜色为黑色，粘贴在吸音板背面，具防火吸音性能。

板条宽度——128mm或按照客户要求订做。**板条长度**——最长2440mm或按客户要求订做。

允许公差——宽度为0.1mm，长度为2mm。

拼 版——板条长边根据实际需要做成90度角的企口和凹口来拼接。

木质吸音板安装方法

1、安装前的存放要求 存木质吸音板的仓库要求密封和防潮，在安装木质吸音板前，必须先将包装箱打开至少达48小时以上，以便产品达到与安装场所相一致环境特性。

2、安装场所要求 安装场所必须干燥并且至少安装前24小时要达到规定的温湿标准，安装场所要求的最低温度为15度，安装后的最大温度变化值要控制在40—60%范围内。

3、墙面用吸音板安装方法 (1)、先将轻钢龙骨安装到墙面。

(2)、贴墙轻钢龙骨的立面尺寸18x26x3000mm长,分隔间距为60cm。

(3)、将尺寸为45x38x5mm的扣片安装在龙骨和吸音板之间。

(4)、覆盖吸音板背面的玻璃棉:厚度30—50mm、密度32kg每立方米、宽度与长度为600x1200mm。

4、注意事项(墙面) (1)、龙骨架格栅之间推荐选用的间距为60cm。

(2)、多块木质吸音板在板与板组合安装时，板头与板头之间至少要留出3mm的空隙。

(3)、如果吸音板从地面开始按横式安装，则长面的凹口要朝下安装并用扣片锁紧，一块接一块再将其他吸音板安装上去。

木质吸音板厂家：深圳静音王建材有限公司

电话：139-2466-9372 qq:2302389535 欧阳

网址：<http://www.soundproof.cn>

地址：深圳市宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区