

后备电池聚合物锂离子电池

产品名称	后备电池聚合物锂离子电池
公司名称	深圳中美通用电池有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GEB 型号:GC-12V 20AH
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道赤岭头村赤岭路19号4楼
联系电话	0755-81762726

产品详情

gc-12v 20ah主要规格/特殊功能：标称电压：12v 执行标准：gb/t18287-2000 标称容量：20ah
工作电压范围：9v-12.6v 尺寸大小：180x105x70mm 重量：1530g 充电方式：恒压恒流（cc/cv）
充电平衡电路设计保证电池能长时间工作 充电限制电压：12.6v
最大充电电流：1c（标配3a锂电池充电器）最大放电电流：12a（可控客户要求设计）
过流保护：15a（可按客户要求设计）放电温度：-20 ° c~ + 60 ° c 充电时间：8-10h（标准）
充放电次数：300-500次 自耗电：28-50ua
内阻：保护板内阻小于50mΩ，电池内阻小于150mΩ（根据实际情况确定）
保护功能：具有过充电、过放、过电流、过电压保护电路，短路保护，温度保护，防止电池爆炸
过充电检测电压：4.25 ± 0.05v；过充电解除电压：4.05 ± 0.10v；过放电检测电压：2.0 ± 0.08v；过放电解除电压：2.3 ± 0.10v；过流检测电压：0.20 ± 0.02v（可根据客户要求选择ic）
电池输出：dc座 3.5x1.35mm内正外负 输出方式：采用航空专用接头，可大电流工作 产品认证：rohs，ce，ul中