

## 昆山轴承（HRB）

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 昆山轴承（HRB）                 |
| 公司名称 | 昆山哈轴轴承销售有限公司              |
| 价格   | 30.00/个                   |
| 规格参数 | 品牌:HRB                    |
| 公司地址 | 江苏省苏州市昆山市玉山镇跃进路141-5号     |
| 联系电话 | 0512-57388680 13372150680 |

## 产品详情

昆山圆锥滚子轴承，昆山哈尔滨圆锥滚子轴承，昆shanhrb圆锥滚子轴承,苏州圆锥滚子轴承，苏州哈尔滨圆锥滚子轴承，苏州hrb圆锥滚子轴承

圆锥滚子轴承主要承受以径向为主的径、轴向联合载荷。轴承承载能力取决于外圈的滚道角度，角度越大承载能力越大。该类轴承属分离型轴承，根据轴承中滚动体的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承。单列圆锥滚子轴承游隙需用户在安装时调整；双列和四列圆锥滚子轴承游隙已在产品出厂时依据用户要求给定，不须用户调整。圆锥滚子轴承有圆锥形内圈和外圈滚道，圆锥滚子排列在两者之间。所有圆锥表面的投影线都在轴承轴线的同一点相聚。这种设计使圆锥滚子轴承特别适合承受复合（径向与轴向）负荷。轴承的轴向负荷能力大部分是由接触角决定的；角度越大，轴向负荷能力就越高。角度大小用计算系数e来表示；e值越大，接触角度越大，轴承承受轴向负荷的适用性就越大。圆锥滚子轴承通常是分离型的，即由带滚子与保持架组件的内圈组成的圆锥内圈组件可以与圆锥外圈（外圈）分开安装。圆锥滚子轴承主要承受以径向为主的径、轴向联合载荷。轴承承载能力取决于外圈的滚道角度，角度越大承载能力越大。该类轴承属分离型轴承，根据轴承中滚动体的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承。单列圆锥滚子轴承游隙需用户在安装时调整；双列和四列圆锥滚子轴承游隙已在产品出厂时依据用户要求给定，不须用户调整。产品主要用在电机，马达，风机，水泵，减速机等设备上。

苏州轴承，苏州hrb轴承，苏州哈尔滨轴承，昆山轴承，昆山hrb轴承，昆山哈尔滨轴承。