

# 厂价直销中文工业在线余氯分析检测仪

产品名称	厂价直销中文工业在线余氯分析检测仪
公司名称	重庆佑仪科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:佑仪 型号:YLD-61 显示方式:中文
公司地址	重庆南岸区南城大道34号1-4-2
联系电话	023-61597763

## 产品详情

yld-61中文在线余氯分析仪是我公司一款全新的余氯分析仪，本表为高智能化在线连续监测仪，由传感器和二次表两部分组成。可同时测量余氯、hocl、ph值、温度。可广泛应用于电力、自来水厂、医院等行业中各种水质的余氯值连续监测。

技术指标：显示方式：中文液晶显示、中文菜单式操作；测量范围：余氯：  
0~20.00mg/l，分辨率：0.01mg/l；hocl:0~10.00mg/l，分辨率：0.01mg/l；ph值:0~14.00ph，分辨率：  
0.01ph；温度:0~99.9，分辨率：0.1；精度：余氯：±2%或±0.035mg/l取较大者；  
hocl：±2%或±0.035mg/l取较大者；ph值:±0.05ph；  
温度：±0.5（0~60.0）；样品温度：0~60.0，0.6mpa；样品流速：200 to 250 ml/min 自动可调  
最低检测限：0.01mg/l 电子单元重复性误差：余氯：±0.02mg/l, ph值：±0.02ph；  
稳定性：余氯：±0.02（mg/l）/24h, ph值：±0.02ph/24h；ph输入阻抗：1012；  
时钟精度：±1分/月；电流隔离输出：0~10ma（负载<1.5k），4~20ma（负载<750）；  
输出电流误差：±1%fs；数据存储数量：1个月（1点/5分钟）；  
高低报警继电器：ac220v，7a；迟滞量0~5.00mg/l任意调节。rs485通讯接口(选配)；电源：  
ac220v±22v，50hz±1hz；可选配dc24v供电。订货不指明按ac220v配。防护等级：ip65；  
外形尺寸：146（长）×146（宽）×108（深）mm，开孔尺寸：138×138mm；  
注：也可壁挂安装，请订货时指明。功率：10w；重量：  
二次表：0.8kg，流通池带余氯、ph电极重2.5kg；工作条件：环境温度0~60 相对湿度<85%；  
采用流通式安装、进出水口径10。注：可选配两路电流输，一路余氯对应电流输出、另一路可选ph或  
温度对应的电流输出。出厂标准配置一路余氯对应电流输出。请订货时指明。  
标准配置：yl-870二次表一台，870-1在线余氯电极一支，870-2在线ph电极一支，流通池一个。  
主要特点：中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。预制的长寿命渗透膜，易于更换。  
防水防尘设计：防护等级ip65，适宜户外使用。  
电磁兼容性(emc/rfi)设计：按欧洲标准en50081/50082设计制造。  
报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。  
网络功能：隔离的电流输出和rs485通讯接口。历史曲线：连续记录一个月数据，五分钟一个点。  
记事本功能：记载200条信息。手动电流源：方便记录及检测装置的测试。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。 工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。  
密码管理：参数设置和维护均有密码保护。

联系人：戴胜 联系电话：023-61597763 手 机：13060213501 传 真: 023-61982840  
生产地址：重庆市南岸区南城大道34号