

德国MURR穆尔连接器

产品名称	德国MURR穆尔连接器
公司名称	南京库克自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国MURR 型号:7000-08521 7
公司地址	南京市浦口区大桥北路48号
联系电话	025-85549526 15805186368

产品详情

供应德国murr穆尔连接器

穆尔电子为工业市场提供了最全面的m12连接器系列。可靠，快速和装配简便，清晰的led指示灯：就是这些少数的功能，使穆尔的m12产品成为同行业内最好的之一。阀门和压力开关的连接器，

7004-12761-000000 7004-12961-000000 7000-c0101-7370000

7000-08441 7000-08461 7000-08521 7000-08541-000-0000

7000-08601 7000-08611 7000-08621 7000-08631

7000—8641-000-0000 7000—8651-000-0000 7000—8661-000-0000

7000—8671-000-0000 7000-08551-9700020 7000-08561-9710020

7000-08571-9700020 7000-08581-9710020

m12 7000—12701-000-0000 7000—12721-000-0000 7000—12901-000-0000

7000—12921-000-0000 7000—12741-000-0000 7000—12761-000-0000

7000—12941-000-0000 7000—12961-000-0000

7000—17301-000-0000 7000—12321-000-0000 7000—12821-000-0000

7000—12841-000-0000 7000—12981-000-0000 7000—13001-000-0000

7014-18021-0150 7014-100211-0150 7014-110211-0150

7014-8021-0300 7014-94021-0500 7000-2361 7000-18001 7000-18021
7000-18041 7000-18061 7000-18081 7000-18021 7000-18141
7000-10001 7000-10021 7000-10041 7000-10061 7000-10081 7000-11001
7000-11021 7000-11041 7000-11061 7000-11081 7000-80001
7000-80021 7000-80041 v 7000-80061 7000-94001 7000-94021
7000-94041 7000-94061 7000-41301 7000-41421 7000-41321
7000-41441 7000-41901 7000-41961 7000-42021 7000-42081
7000-29281 7000-29301 7000-29441 7000-29461 7000-29361
7000-29381 7000-29401 7000-29421 7000-29001 7000-29021 7000-29041
7000-29061 7000-29081 7000-29101 7000-29241 7000-29261
7000-29161 7000-29181 7000-29121 7000-29141 7000-29481 7000-29501
7000-29521 7000-29541 7000-29561 7000-29581 7000-29601 7000-29621
7000-29801 7000-29821 7000-29841 7000-29861 7000-29245 7000-29405
7000-29765 7000-30005 7000-20055 7000-20155 7000-29005 29085 7000-29165
7000-29565 7000-29645 7000-29685 7000-29805 7000-29885 7000-29925
7000-30105 7000-30115 7000-30125 7000-30205 7000-30215 7000-99025-0000000
7000-99026-0000000 7000-99201-0000000 7000-99221-0000000 7000-99211-0000000
7000-99241-0000000 7000-99231-0000000 7000-99205-0000000 7000-99245-0000000
7000-99235-0000000

工作电压: max. 250 v ac/dc

每通道工作电流max. 4 a

连接线径max. 0.75 mm²

夹接范围 (电缆直径)6...8 mm

端口封盖螺纹m12 × 1 mm

(推荐扭矩:0.6 nm)

自锁防护插好并拧紧后ip65 & ip67(en60529)

温度范围-25...+85 ° c

