高清小间距LED厂家山东总代理P1.2

产品名称	高清小间距LED厂家山东总代理P1.2
公司名称	济南维康安防电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维康 型号:P1.2 规格:间距1.25MM
公司地址	济南市花园路17号星河科技园
联系电话	0531-86972111 18653127653

产品详情

产品图片：

utv1.2 小间距led高清屏(utv1.2)

产品特性：

1.间距小，像素密度大，分辨率高

2.整板黑灯，高对比度，一致性好

3.色彩真实自然，无拼缝，无色差

4.可任意区域显示，宽视角

5.超薄静音铝箱设计，精度高，安装维护方便快捷

产品优势：

1、宽视角160°，高对比度5000:1），高亮度（可调）、高灰度、高刷新，图像柔和，显示图像逼真；

2、无噪声，低功耗，低emi、高寿命；

3、16bit广播级灰度处理、3200hz刷新率；

4、逐点亮度、色度校正, 保持图像低灰度的细节和色彩还原性；

5、模组采用强力磁吸固定，无需任何工具可进行维护；

6、压铸铝结构箱体，实现高精度的平整无缝拼接及良好的散热；

7、无风扇设计，保持静音；

8、箱体轻薄，占用空间小，且易于运输及装卸；

9、连接专业视频拼接处理系统，支持多种信号高保真的同步处理机显示；

10、箱体之间通过特殊的卡扣结构连接，不需要借助其他工具，安装、拆卸方便快捷。

技术参数：

参数	数值
像素间距	1.25mm
像素组成	1r1g1b
led类型	3-in-1 smd0808
亮度	800cd/m ^{2} （亮度可自动调节）
色温	2500k到10000k色度调节技术
视角	h: 160 °; v:160 °
像素密度	640000 pixels/m ^{2}
推荐视距	≥1.25 m
模组尺寸	240mm×240mm
箱体尺寸	w480mm×h480mm×d86mm
重量	11kg/panel
面积	0.2304 m ^{2}
材质	die-casting aluminum
屏幕高宽比	1:1
防护等级	ip30

工作温湿度	0°C~+45°C/10~90%rh
存储温湿度	-10°C~+55°C/10~90%rh
箱体分辨率	384×384 dots
灰度等级	16bit（高刷)、12bit（普刷）
处理深度	65536 levels per color
颜色	281.4 trillion
亮度控制	手动/自动
对比度	4000:1
画面帧频	50/60 hz
刷新频率	2000hz（高刷）、1000hz（普刷）
输入电压	110~240vac
输入电源频率	50~60 hz
输入功率(最大值)	168w/panel
输入功率(典型值)	56w/panel
使用寿命	≥100,000 hours
led波长	r:620~630nm g:520~535nm b:465~475nm
驱动方式	1/32 scan, constant current
输入信号	rf,s-video,rgbhv,yuv,yc & composition,etc
安装方式	吊装/背架安装（hanging/fixed with support bracket)
通信连接	非屏蔽双绞线(cat5 cable) (l≤140m)；多模光纤(multi-mode fiber) (l≤500m)；单模光纤(single mode fiber) (l≤20km)
声明：功率仅供参考，具体以实际为准，规格书如有改动将不再另行通知	

应用场所:

广泛应用于室内的军事航空航天指挥、交通安防监控调度、广电传媒、视频会议、城市规划展览等不同

户内场所。