CR 50Ω波纹同轴电缆组件

产品名称	CR 50Ω波纹同轴电缆组件
公司名称	上海东广通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Eastample 型号:CR
公司地址	上海市闵行区光华路2118号第3幢五层B556室
联系电话	86-02155897698 18301780932

产品详情

低损耗 高功率

特点：

1.超低损耗

2.良好屏蔽效能

3.低无源互调

4.稳定电压驻波比与弯曲损耗

5.拥有优良连接器的选择

应用:

1. 基站馈线

2. 点对点通讯

3. 无限电台

4. 系统互连

5. 电子对抗

6. 移动通信

7. 射频识别

8. 遥控测试

材料图表

cr参数材料/单位	使用频率(ghz)	中心导体/铜(mm)	介质-发泡pe(mm)	外导体-轧纹铜管(mm)	护套-pvc/frpvc/fep	传输速率	屏蔽 -db	最小
cr1/4 rf	6	2.4	6.5	7.5	9.1	88%	-110	
cr1/4 sf	6	1.9	4.7	6.35	7.5	83%	-110	
cr1/4 cmp	18	1.73	4.8(ldptfe)	6.35	7.11(蓝色)	76%	-110	
cr3/8 rf	6	3.3	8.3	9.6	11.2	88%	-110	
cr3/8 sf	6	2.6	6.7	9.1	10.2	83%	-110	
cr1/2 rf	6	4.8	12.3	13.8	15.7	88%	-110	
cr1/2 sf	6	3.5	8.7	12	13.4	83%	-110	

功率图表

频率（mhz)	200	900	1000	1500	1800	2000	2400	3000	平

cr1/4 rf	1.3	0.58	0.55	0.44	0.4	0.37	0.34	0.3
cr1/4 sf	0.86	0.39	0.37	0.3	0.27	0.26	0.24	0.21
cr1/4 cmp	1.79	1.23	1.1	0.98	0.87	0.82	0.71	0.65
cr3/8 rf	1.56	0.71	0.67	0.53	0.48	0.46	0.42	0.37
cr3/8 sf	1.3	0.6	0.57	0.45	0.41	0.39	0.36	0.31
cr1/2 rf	2.75	1.25	1.18	0.95	0.86	0.81	0.75	0.65
cr1/2 sf	2.11	0.94	0.88	0.7	0.63	0.59	0.53	0.48

衰减图表

频率（mhz)	200	900	1000	1500	1800	2000	2400	3000
cr1/4 rf	0.06	0.13	0.14	0.17	0.19	0.20	0.23	0.26
cr1/4 sf	0.08	0.17	0.18	0.23	0.25	0.26	0.30	0.33
cr1/4 cmp	0.09	0.19	0.21	0.26	0.25	0.28	0.32	0.35
cr3/8 rf	0.04	0.09	0.10	0.12	0.14	0.15	0.16	0.18
cr3/8 sf	0.05	0.13	0.14	0.17	0.19	0.20	0.22	0.25
cr1/2 rf	0.03	0.04	0.06	0.07	0.99	0.10	0.11	0.13
cr1/2 sf	0.04	0.10	0.11	0.13	0.15	0.16	0.18	0.20