

闸门止水胶带

产品名称	闸门止水胶带
公司名称	衡水宏业工程橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水龙华开发区
联系电话	0318-2110875 13191905017

产品详情

闸门水封止水带是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，最常用的莫过于橡胶闸门水封。橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶，它的最大优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长。宏伟公司生产的水闸橡胶密封件是按gb10706-89标准生产的，其胶料物理性能（见下表）；其组成有纯胶制品或橡胶与f4、织物复合制品（夹织物的复合制品适用于较高水头大型闸门）。按截面形状要分为p、l、w、v、u等七个类型。第一类型又可分为若干个组。性能单位指标 mpa % sf 6674 sf6474 sf 6572 硬度（irhd）% 50+5 拉伸强度 最小 % 18 13 14 扯断伸长率 最小 % 450 400 压缩永久变形（b型试样 70oc*22h）最小 % 40 热空气老化（70oc*96h）拉伸强度变化 % -20 ~ 10 蒸馏水浸泡（70oc*96h）质量变化 最大 % 5 粘着强度（橡胶与f4之间，试样宽度25mm）最小 /m 6

注：1、目前我国尚未普及国际硬度，可采用邵尔a型硬度，其公差要求不变。

2、水闸橡胶密封件用材料分为两类。闸门水封，橡胶闸门水封 i 类闸门水封：天然橡胶或天然橡胶为主的材料。sf6674适用于大型工程闸门；sf6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。

闸门水封，橡胶闸门水封 ii 类闸门水封：合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。