

# ELETTROTEC PMM PMN压力开关

产品名称	ELETTROTEC PMM PMN压力开关
公司名称	南京库克自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ELETTROTEC 型号:PMN80C14K
公司地址	南京市浦口区大桥北路48号
联系电话	025-85549526 15805186368

## 产品详情

elettrotec pmm/pmnm压力开关

### 南京库克自动化设备有限公司

是意大利elettrotec公司代理商，该公司自1977年起，elettrotec流量开关，elettrotec压力开关，elettrotec真空开关，elettrotec温度开关，elettrotec液位开关，elettrotec微型压力开关，elettrotec微型真空开关，适合几乎所有应用。满足了全球最苛刻应用的要求。在工业自动化、化学处理、包装系统、润滑设备、食品饮料、液压设备、气动设备、农业和土方机械以及汽车等领域。常用型号如下：

pmn1c pmn2c pmn2c14k pmn2c10k pmn10c pmn10c14k pmn10c10k pmn20c  
pmn20c14k pmn20c10k pmn50c pmn50c14k

pmn50c10k pmn80c pmn80c14k pmn80c10k pmn150c pmn150c14k

pmn150c10k pmn250c pmn250c14k pmn250c10k pmn300c pmn300c14k

pmn300c10k pmn2ci pmn2cimi pmn1a pmn2a pmn2a14k pmn2a10k

pmn10a pmn10a14k pmn10a10k pmn20a pmn20a14k pmn20a10k

pmn50a pmn50a14k pmn50a10k pmn80a pmn80a14k pmn80a10k

pmn150a pmn150a14k pmn150a10k pmn250a pmn250a14k pmn250a10k

pmn300a pmn300a14k pmn300a10k pmn2ai pmn2aimi pmm1c pmm2c

pmm2c14k pmm2c10k pmm10c pmm10c14k pmm10c10k pmm20c

pmm20c14k pmm20c10k pmm50c pmm50c14k pmm50c10k pmm80c pmm80c14k pmm80c10k

pmm150c pmm150c14k pmm150c10k pmm250c

pmm250c14k pmm250c10k pmm300c pmm300c14k pmm300c10k pmm2ci

pmm2cimi pmm1a pmm2a pmm2a14k pmm2a10k pmm10a pmm10a14k

pmm10a10k pmm20a pmm20a14k pmm20a10k pmm50a pmm50a14k

pmm50a10k pmm80a pmm80a14k pmm80a10k pmm150a pmm150a14k

pmm150a10k pmm250a pmm250a14k pmm250a10k pmm300a pmm300a14k

pmm300a10k pmm2ai pmm2aimi

elettrotec 压力开关标准型式的技术数据：开关容量：0.5 (0,2) a / 48 vac-dc；量程：0.1 ~ 300 bar (见选型表)；最高压力：(见选型表)；工作温度：标准膜片：- 5 ~ 60 ° c，特殊可做到-40 ° c ~ +140 ° c；输出：常开或者常闭；主体材质：铜或耐压钢,303不锈钢；膜片:nbr(标准)、氟橡胶、硅树脂;hnbr、氯丁橡胶、pedm、不锈钢；电器连接形式:接插紧固式接线端 6,3x0,8；连接形式:g1/8" (标准)、g1/4"、m10\*1、m12\*1.5、g1/4"；防护等级:ip00(无保护帽)、ip54 (带cap1或cap10保护帽时)；25度时的最大冲程数:200/1"，丁腈橡胶 (nbr) 膜片；25度时的最大冲程数:80/1"，丁腈橡胶 (nbr) 活塞；刚性试验 1500v-10ma-10"；紧固扭矩 最大5 kgm；开关动作:百万次；认证:ce。

南京库克自动化设备有限公司长期备有大量现货，欢迎广大顾客来电咨询选购。