

# WAGO2060-403 998-404贴片端子

产品名称	WAGO2060-403 998-404贴片端子
公司名称	深圳市索浩电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WAGO 型号:2060-403/998-404
公司地址	广东省深圳市福田区深南中路福田大厦东座1101室
联系电话	0755-83710690

## 产品详情

现货供应进口原装wago万可 2060-403/998-404 led 贴片接线端子

目前我公司产品均为原装正品，假一赔百，且型号齐全,价格优惠,欢迎广大新老客户来电垂询! 电话: 0755-83710690

传真: 0755-33011585 联系人:王小姐

手机 : 13537882523 qq: 1169072306

技术参数如下：

3极 针距 4 mm / 0.157 in rohs compliant 项目组 3 (多个连接器系统)  
颜色 浅灰色 可接导线数量 3 电位数量 3 极数 3 高度 4,5 mm 高度 0,177 in 厚度  
11,9 mm 厚度 0,469 in 宽度 13,1 mm 宽度 0,516 in 针距 4 mm 针距 0,157 in 额定指标基于  
iec/en 60664-1 过电压类别 en i iii 污染等级 2 额定电压 en 160 v 可承受瞬间峰值电压 2,5 kv  
额定电流 en 9 a 过电压类别 en ii ii 污染等级 2 额定电压 en 320 v 可承受瞬间峰值电压 2,5 kv  
额定电流 en 9 a 过电压类别 en iii iii 防护等级 3 额定电压 en 63 v 额定浪涌电压 2,5 kv  
额定电流 9 a 连接方式 contact cage clamp@connection 最小可接导线截面积 [mm<sup>2</sup>] 0,2 - 0,75 mm<sup>2</sup>  
适用导线类型 硬导线 最小可接导线截面积 [mm<sup>2</sup>] 0,2 - 0,75 mm<sup>2</sup> 适用导线类型 细多股导线  
最小可接导线截面积 [awg] 24 - 18 awg 最小剥线长度 6 mm 最大剥线长度 7 mm 剥线长度 [inch]

0,24 in 剥线长度 [inch] 0,28 in 导线进线孔与pcb板的角度 0 ° 材料 i 温度稳定性 -60 ° c 至 +105 ° c 易燃类别, 基于 ul 94 0 v 电镀触头 镀锡

如需样板, 敬请与我们联系!