碧桂园停车场划线|华天小镇停车场划线

产品名称	碧桂园停车场划线|华天小镇停车场划线
公司名称	捷路安科技湖南有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:捷路安
公司地址	湖南省长沙县湘龙街道金鹰机电大市场4区11-12号
联系电话	0731-84932118 13487561441

产品详情

道路划线漆
、马路标线漆，冠牌划线漆系列：种类型号；厂区道路划线、工厂停车场划线漆、地下车库划线、学校道路划线、生活小区划线等施工工程,分为冷漆划线和热熔划线两种.划线漆施工采用特种道路专用冷涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。包括停车位、禁停黄线区、通道线、导流带、导向箭头等。

划线漆施工注 意 事 项

1.施工前先阅读使用说明；

2.用前将漆料与稀释剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用；

3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；

4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须2天后才能交付使用。

划线漆

应用：划线漆；冷涂划线；热熔划线涂料；停车场划线，车位划线，道路划线，车道划线性能特点：产品名称： 热熔标线 色度好：精选原材料，采用进口着色原料，标线鲜亮醒目，夜间反光佳。干燥快：涂布3—5分钟，即可干燥，便于通车施工。寿命长：由于产品附着强，膜厚、耐酸、耐碱不褪色，标线寿命可长达三年。经济：由于热熔标线寿命长，价格中档，一次施工，长期受益，比普通标线经济。施工性能好：流动性好，玻璃珠不易下沉。 根据不同地理、气候、路面类型先用不同类型的热熔涂料及底漆。 路面要清扫干净、彻底。 旧沥青路面、水泥路面涂刷底漆，并让其干透。 新铺的水泥路面，一定待其干透后再标线，否则容易脱落。 环境气温在10°C以上条件下施工。 禁止在雨天，雪天和潮湿路面上施工。 热熔涂料温度要保持在180°C—220°C 涂层膜厚控制在1.5—2.0mm范围。

规格 15cm 材质 热熔

适用范围 小区场区停车场

施工项目：冷漆、水性漆、双组份，热熔、道钉安装、轮廓标、

隔离栅、波形护栏、红绿灯、停车场成套设计及施工、标志牌安装、彩色路面施工

主要特点：

科冠涂料公司专注于停车场划线，停车场规划、道路划线,停车场热熔划线的设计、生产、施工安装有10年的经验。热熔划线方面，施工专业，做工精细。做停车场划线，道路划线选安道交通，值得信赖。

划线漆技术参数：

项目 指标

表干时间（小时） ≤4h

实干时间（小时） ≤24h

粘接强度（mpa） ≥2

耐磨性（750g/300r，失重，g） ≤0.03

铅笔硬度 ≥2h

耐h2so4,10% 168小时无变化

耐naoh,10% 168小时无变化

耐汽油，120# 168小时无变化

耐水性 168小时无变化

耐润滑油 168小时无变化