

BZL-220B防爆纵向撕裂保护的厂家

产品名称	BZL-220B防爆纵向撕裂保护的厂家
公司名称	济宁铭扬机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:铭扬 型号:BZL-220B
公司地址	山东省济宁市任城区李营镇建设路6号中小企业服务中心院内
联系电话	0537-3201230 15315198339

产品详情

bzl-220b防爆纵向撕裂保护

产品详情：

撕裂保护主要用于皮带出现撕裂、豁破、交结处损坏等情况时，撕裂保护能给操作工人提供报警信号或关闭输送机电源。

工作原理

：

纵向撕裂保护是为昂贵的输送机提供可靠的保护，其可在皮带出现各种情况时，能给工作人员提供报警信号或关闭输送机。撕裂保护成对安装在传送带两侧，有两段钢丝绳连接，绳的一端永久被固定在支撑托架上，防止绳缆丢失，另一端连接在撕裂开关的弹簧球上，两段钢绳在皮带下面形成一个闭合回路，当物体或撕裂的皮带悬吊下来，扫落到一条或两条钢丝绳时，弹簧球被拉出底座，撕裂开关发出报警信号或停机信号，事故处理完毕后，将弹簧球重新装入底座，撕裂开关消除警报信号，简便有效的为输送皮带可能出现的损坏提供可靠及稳定的报警，检测器起了相当重要的作用，而且检测器能在任何恶劣环境下工作。

特点：

结构简单牢固，不需要维护，可多次反复使用铸铝外壳带动防护层整体式盖板，易于接线作用力只需要0.9kg即可触发开关与进口产品安装尺寸一致。

安装与使用：

如果长度增加，金属球从球窝中被拉出所需要的力度也会增大。另一端的安装绳缆应被延伸以及相应连接点也要被固定。撕裂检测器，应安装在第一个撕裂检测器的相应位置以有效的保护输送带输送带易损坏的部分局限在皮带上的表面部位。这就导致当检测器安装在输送带下表面下面时起步了作用。然而皮带顺坏的部分将露在回程皮带的底面。为了检测这种类型的皮带损坏可将检测器安装在回程皮带的下表面，这就是输送带提供可靠的保证。撕裂检测器必须安装在足够的高以确保绳缆能保护整个皮带截面。也就是说绳缆必须距皮带下表面足够近的距离小于5cm，以能够检测中间以及边缘部位。

接线方式：

本机出厂时已配长度为1.0米电缆线，接线方式参照标牌线色。

技术参数：

环境温度：-30 ° c--+75 ° c

环境湿度：不大于85%

触点数量：常开2 常闭2

触点数量：ac380v/3a 220v5a

复位方式：手动复位

动作力：0.9kg

重量：4kg

可靠性：> 10⁶ /次

内部采用进口元件

防护等级：ip65

公司名：济宁铭扬机械设备有限公司

联系人：刘铭

联系电话：15315198339 0537-3201230

传真：0537-3201230

网址：www.munyoo.com

地址：济宁市高新技术开发区